

易联D10XDTU无线数传终端 透传终端

产品名称	易联D10XDTU无线数传终端 透传终端
公司名称	深圳市易联网络技术有限公司
价格	500.00/1
规格参数	品牌:易联 型号:D10X 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区展滔商业广场B座4楼403
联系电话	18924281958

产品详情

1 产品概述

本产品是一款基于物联网架构设计的数据采集通讯设备，专为物联网产品和移动应用场景设计。集数据采集、协议转换、数据传输于一体，通过GPRS网络为用户提供无线远距离数据传输的功能。其采用工业级高性能嵌入式ARM处理器，同时提供RS232和RS485（或RS422）接口，可直接连接串口设备，实现数据透明传输功能；可广泛应用于多种不同领域的行业。

1.1 产品规格

项目		说明
基本参数	供电	供电电压范围 9 - 30VDC，典型电压12VDC，端子接线方式
	电源安全	防接反保护，防过压保护
	温度范围	正常工作温度：-30 ~ +80 环境温度：-35 ~ +85
I/O口	尺寸	93 × 76 × 27mm（不包括天线和接线端子）
	外观	产品采用金属外壳，且与系统安全隔离，完全适合于工控现场的应用
	数据接口	产品提供两组RS232/485端子，一组为主接口，一组为备用接口，不可同时使用
	接线方式	pcb端子排
	隔离	工业标准，各个I/O口与外部隔离
	数据位	7,8

通信接口	停止位 校验位 波特率 缓存 天线 卡槽	1,2 None , Even , Odd 2400 bps ~ 115200 bps 收发缓冲大小512字节 外置2米长天线 标准的抽屉式用户卡接口 , 支持最大卡槽 , 可兼容所有大小SIM卡
软件	设备配置 版本升级 设备自检	可通过网络配置设备参数 远程服务器提供升级功能 支持设备自诊断
网络特征	频段 发射功率 网络协议 收发缓存	两频 : GSM900 Hz、DCS1800 Hz Class 4 (2W) : GSM900 Hz Class 1 (1W) : DCS1800 Hz TCP/IP EDP 1K byte

表1 产品规格表