

恒温恒湿试验箱|烤漆恒温恒湿试验箱价格

产品名称	恒温恒湿试验箱 烤漆恒温恒湿试验箱价格
公司名称	东莞市南城艾思荔检测仪器经营部
价格	42100.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市南城区胜和上边甲新村七巷七号
联系电话	86-076922851840/22851841 13532370059

产品详情

【烤漆恒温恒湿试验箱结构设计简介】 135 3237 0059张S

本设备为非标准型设备，要求设备能够满足从 - 40 到150 的温度范围，设备选用材料，使用国内目前先进的加工设备加工成型，外壳表面进行喷塑处理，美观，平整。颜色搭配协调，圆弧型设计，线条流畅自然。内胆设计成在工作时是一个密闭，可安置试样进行高低温试验的空间，能恒定控制试验温差 ± 2 ，选用进口镜面不锈钢板制作。室内的样品架及其它附件配件均为镜面不锈钢板制作，设计合理，经久耐用。设备在符合国家标准的前提下，各方面性能都稳定的基础上更具备实用性和便于控制。并且，该设备具有容易安装、操作简单，基本上不需要日常维护等特点。

【烤漆恒温恒湿试验箱材质：】

设备外壳采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理；

内胆为SUS304不锈钢板；

保温材质:高密度玻璃纤维棉，保温厚度为100mm，使室内温度不会传导到设备外部，确保实验室内平衡稳定的温度；

箱门合理的位置设置一个透明窗口，用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜，具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点；

搅拌系统采用长轴风扇电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环，使实验室内的温湿度均匀并保持稳定；

设备的门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。大门内板材料为不锈钢制成，并采用无反作用门把手，操作更容易；

测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数可根据客户指示)；

【烤漆恒温恒湿试验箱制冷设备：】

设备的制冷系统安装在底部，采用进口半封闭蝶阀式双缸谷轮压缩机，二元复迭式风冷，以确保在规定的时间内将温度降到所要求的数值；

机器底部安装高品质可固定PU活动轮，可以很方便地将机器移到指定位置，最后将脚轮固定，定位脚调整到高度以稳定设备；

设备的控制部分设计在设备的右侧，分布有温控仪、控制开关等，操作方便，简单，易于维护。

配制明细表(-40 型)

《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以艾思荔业务员根据客户的要求所做的报价单为准》