

恒温恒湿试验箱|台式恒温恒湿试验箱价格

产品名称	恒温恒湿试验箱 台式恒温恒湿试验箱价格
公司名称	东莞市南城艾思荔检测仪器经营部
价格	42100.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市南城区胜和上边甲新村七巷七号
联系电话	86-076922851840/22851841 13532370059

产品详情

台式恒温恒湿试验箱概要：(135 3237 0059张S)台式恒温恒湿试验箱又称恒湿恒湿试验室采用了内置式表面加湿，特有的冷机布置及散热方式等一系列先进、以人为本的设计方式，给客户使用带来极大的使用维护便利。控制系统采用超大屏幕，大容量触控式荧幕画面，全中文菜单，人机对话友善，程序设定操作简单。控制器支持USB2.0接口，通过专用软件，实现电脑对数据的管理，并支持USB打印机，鼠标，U盘，具备数据记录功能（可代替温湿度记录仪使用）。

台式恒温恒湿试验箱技术规格：

使用环境要求

5 ~ 35 ℃，地面平整，通风良好，无热源辐射。

性能参数

温度范围 0 ~ 130 ℃ \ -20 ~ 130 ℃ \ -40 ~ 130 ℃ \ -60 ~ 130 ℃ \ -70 ~ 130 ℃
0 ℃ \ -80 ~ 130 ℃ (高温200 ℃ 可选)

温度均匀度 2.0

温度波动度 ± 0.5

温度偏差 ± 2.0

湿度范围 25% ~ 98%R.H

升温时间 常温 ~ 130 ℃ 40分钟内

降温速率 0.7 ~ 1 ℃/min

材料

外观 冷轧钢板制作，拐角圆弧及一体式平面设计，外观美观大气。

箱体防锈 喷塑前作防锈预处理，再静电喷塑，防锈功能优异。

内胆 SUS304/2B不锈钢板，内胆采用圆弧设计，方便保养。

保温材料 超细玻璃保温棉或聚氨酯发泡；

电机散热 箱体特别加深，配合轴流风扇通风，大大改善电机散热，

	加热器	不锈钢鳍片式电热管，无触点固态控制，使用寿命长；
	观察窗 密封	导电膜电热除霜观察窗，带照明灯； 模具定制而成的硅胶密封条，门框处设置专用除霜装置。
	送风机 加湿器 加水口	离心叶轮及异步电机； 内置式加湿器，具备防干烧，便于维护的特点。 箱体前侧抽空式加水口，并具备液位显示功能，大大方便设备加水。
	水路系统	通过潜水泵及液位控制器实现设备用水的自动补给，水路系统采用大口径硅胶管或PPR管进行供水及排水，杜绝水路堵塞。
制冷系统	压缩机 制冷方式	原装进口全封闭制冷压缩机； 机械压缩单级/复叠制冷，风冷；

艾思荔8大优势

- 1、冷热冲击试验箱内外材质（SUS#304不锈钢），易清洗，抗生锈，寿命可达到10-15年；
- 2、所有零部件采用国外牌，原装进口，附带触摸屏控制器、中英文切换；
- 3、恒温恒湿试验箱自带APP（实现手机，平板与设备间的远程监控），自动补水功能（过滤，直接外接水管，充分满足长久性测试）；
- 4、高低温交变试验箱低温运行1000小时蒸发器不结霜，低耗的试验机控制模式比同行省电30%；
- 5、氙灯老化试验箱价格合理，质量上乘，艾思荔客户遍布全球，已有60000多家企业受益；
- 6、常规设备随时现货，专业的技术团队可为客户的场地量身定制，整机1年免费保修，终身维护；
- 7、所有设备不能满足客户要求或第三方计量无条件退货，设备稳定率控制在99%以上，客户买得放心；
- 8、符合ASTM、JIS、TUV、CE、JB等多国标准，目前已获得ISO、TUV、SGS、CE等国际认证。

《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以艾思荔业务员根据客户的要求所做的报价单为准》