

山西忻州吕梁学校中央实验台 实验台边台试剂架供应

产品名称	山西忻州吕梁学校中央实验台 实验台边台试剂架供应
公司名称	山西格拉瑞斯金属制品有限公司
价格	660.00/台
规格参数	品牌:格拉瑞斯 材质:理化板 产地:山西太原
公司地址	太原市尖草坪区不锈钢产业园区丰泽路5号三层307室
联系电话	18636852281

产品详情

山西太原实验台：

- 1、太原实验台台面部分：采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，四周加边至25.4mm。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、耐高温200、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质，无辐射，健康环保防静电。
- 2、柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。
- 3、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。
- 4、门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔1-3mm；上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差 0.5mm；过线孔尺寸误差 0.5mm；抽屉抽出后下垂 20mm，摆动 10mm；台面倒角均匀一致，倒角半径为 2 mm；要求水平、稳固。
- 5、清洁：工件表面无胶渍，特别是封边处与带面要求平整干净。
- 6、铰链、拉手：采用铰链采用防腐合金材料制作，达到国际五金行业标准。拉手采用不锈钢拉丝拉手。

7、三节导轨：可承受30公斤的压力，模具成型，伸缩自如，可任意停留所有空间。 8、可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震。