

55DC树脂

产品名称	55DC树脂
公司名称	广州固铁新材料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇南安村七星工业园G栋二楼
联系电话	020-82726119 13924128431

产品详情

产品特性：

固体类型:聚烯烃丙烯酸共聚物固体含量(%): 24 - 26布氏粘度(cps): <400转子型号: 2转数: 60pH值: 9.5 - 10.8推荐pH使用范围: >7.0

GT-55DC乳液具有非常好的光泽，与金属表面尤其是三价铬钝化，镀锌件的结合力非常好，同时，其涂层能防止六价格的析出，同时防止镍等金属的变色。GT-55DC同样可用做有色金属的涂装。

该树脂对各种金属基材有极佳的附着力，比如钢制品，镀锌钢和铝材等，并且具有优异的耐腐蚀性、耐水性、耐化学性、耐酸性和耐溶剂性。

推荐用途：

用于电镀后的表面处理，提高工件的耐腐蚀性能和外观。经过GT-55DC处理过的表面，耐盐雾性能显著。具体的改善状况需要根据具体的状况来确定，与工作液浓度,干燥温度和时间相关联，要通过实验来确定。

使用方法：

推荐纳米二氧化硅水溶液复配使用。

包装规格

25Kg/桶，120Kg/桶

欢迎新老客户惠顾，量大优惠！

**免费提供样品，咨询电话：020-8272611
9 13924128431**