

无动力喷雾冷却塔厂家不锈钢水驱动喷雾冷却塔

产品名称	无动力喷雾冷却塔厂家不锈钢水驱动喷雾冷却塔
公司名称	山东奥瑞环冷却塔有限公司
价格	390.00/吨
规格参数	品牌:富源奥瑞 型号:DBNL3-600 产地:山东潍坊安丘
公司地址	潍坊市安丘市兴安街道锦山街
联系电话	0536-4332198 15621622399

产品详情

无动力喷雾圆形冷却塔

型号：DBNL3-600

G;工业型 L：冷却塔

湿球温度：28° 进水80-90° 出水35-40°

处理水量：600

风量：302200

进水口：300

出水口：350

雾化器流量：120立方5台

雾化器材质：304不锈钢

风机直径：1200mm

风机材质：铝合金/304不锈钢

塔体高度：5500

水盘直径：6700

联动方式：雾化器带动

壳体厚度：5mm

树脂型号：3301#

水盘厚度：5-8mm

布水管材质：热镀锌钢管

布水形式：雾化

运行重量：7000

净重：4900

噪音值：78

基础点：80

山东奥瑞环保设备有限公司座落于山东半岛中部潍坊市境内，地处安丘市城西工业园区锦山街中段路南。公司总投资5000多万元，占地80余亩，建筑面积42000平米，各类生产设备齐全。公司现有职工102人，其中高级工程师6人，技术工程师12人，销售人员21人。

自助研发的喷雾冷却塔最显著的特点是：不需电力，风机自动旋转，节电100%，节水80%。水喷射驱动风机雾化式冷却塔是节能降耗的新产品，是循环水制冷行业的一次新的技术革命。它采用本公司发明的水喷射驱动风机旋转雾化装置代替填料冷却塔内的填料、布水装置和塔顶的电机、风机等。以循环水系统中存在的水流压力为动力，利用水喷射雾化装置的反推力带动风机自动旋转，因此不需电力，节电100%，

并节省了控制电动风机所需的电缆、配电柜、控制柜等的费用。

山东奥瑞环保设备有限公司研发的无动力喷雾冷却塔，具有自己的降温特点。并且适合高温降温，市场内所流通的喷雾冷却塔最大的弊端就在于不适合降高温度，我公司经过多年的研究

结合用户实际情况解决了，无动力喷雾冷却塔高温降不下来的情况。我公司研发的无动力喷雾冷却塔克服了水压的限制，在水压不足的情况下一样能达到降温效果。

奥瑞喷雾圆形冷却塔产品特点：

我公司生产的喷雾圆形冷却塔使用安全、易维护：因本产品无电动风机，杜绝了运行中电气火灾的发生；对有易燃、易爆等特殊要求的场所使用更安全；结构简单使维护方便，运行成本低,不会发生因风机故障造成的停机停产事故。

用途广泛、组合灵活：本产品有多种组合单元，可根据场地灵活组合。本项技术还可适用于冷却池的建造，钢混结构冷却塔的改造。我公司的研发的无动力喷雾冷却塔100%技能，更稳定。

闭水轮机冷却塔要求更低！我公司自助研发的喷雾冷却塔的雾化器更耐用，一般使用年限20年左右。

奥瑞喷雾冷却塔工作原理：

喷雾冷却塔的工作原理，也是结合水和空气热交换的原理来降温的。热水通过雾化器，把水雾化后，通过压力把雾气喷射到2米-2.5米高度。雾气下落的时候通过雾化器上水压推动的风机和空气来降温。一般喷雾冷却塔高度都高于普通冷却塔

雾化器的雾化效果和喷射高度及风机的旋转速度决定了降温效果，一般情况压力越大降温效果越好。但是水压也不能太大，如果压力太大雾化器超负荷运作，大大缩短了雾化器的使用寿命。

奥瑞喷雾冷却塔冷却塔生产技术：

我公司生产的喷雾冷却塔喷头采用八爪式ABS材质，工程级塑料，风机采用304不锈钢，厚度3-5mm。钢结构采用10#槽钢采用热镀锌处理，镀锌采用铁塔标准，冷却塔面板采用

高温拉挤面板，焗油很好的隔热更能。收水器采用PVC材质

S波，能很好的减少飘水，我公司的喷雾冷却塔飘水率一般在0.01%左右。

山东奥瑞环保设备有限公司本着精益求精。客户至上的经营方针，加强公司的管理不断提高产品质量，以优质的产品，完善的售后服务满足新老客户的需求。欢迎各位新老客户来电咨询。

黑龙江无动力喷雾圆形冷却塔/吉林无动力喷雾圆形冷却塔/辽宁无动力喷雾圆形冷却塔/天津无动力喷雾圆形冷却塔/北京无动力喷雾圆形冷却塔/山西无动力喷雾圆形冷却塔/河南无动力喷雾圆形冷却塔/江苏无动力喷雾圆形冷却塔/安徽无动力喷雾圆形冷却塔/湖南无动力喷雾高温圆形冷却塔/重庆无动力喷雾圆形冷却塔/贵州无动力喷雾圆形冷却塔

山西无动力喷雾圆形玻璃钢冷却塔/陕西无动力喷雾圆形冷却塔/宁夏无动力喷雾圆形冷却塔/内蒙古无动力喷雾圆形冷却塔/甘肃无动力喷雾圆形冷却塔/青海无动力喷雾圆形冷却塔/西藏无动力喷雾圆形冷却塔/新疆无动力喷雾圆形冷却塔/甘肃无动力喷雾圆形冷却塔/出口无动力喷雾圆形冷却塔