

# 减速机厂家 ZLYJ系列 常州前航齿轮箱

产品名称	减速机厂家 ZLYJ系列 常州前航齿轮箱
公司名称	常州前航齿轮箱制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区邹区镇常金东路70号
联系电话	15161186161 13915066645

## 产品详情

常州前航齿轮箱制造有限公司成立是一家集齿轮箱及传动部件研发、生产和销售于一体的专业型企业。公司拥有一批高素质的专业技术人员，采用先进的检测设备和手段，建立了符合ISO9001：2000质量管理体系。目前，我司生产制造的“前航”品牌齿轮箱，已连续多年被国家齿轮质量检测中心和江苏省技术监督局评为一等品，深受广大客户好评！

### 一、概述

ZLYJ系列减速机是为塑料、橡胶螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力包的齿轮传动装置。产品设计参照了JB / T8853-2001《圆柱齿轮减速机》所规定的各项技术规范。其特点是齿轮和轴类零件采用了高强度合金钢材质。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。齿轮精度为GBI0095—88.6级。齿面硬度HRC54—62。在空心输出轴前端配置有大规格的推力轴承。承受螺杆工作时的轴向推力。轴承和油封等主要标准件皆采用国内优质产品，并可按用户需要，配装进口产品。整机具有体积小、承载能力高、传动平稳，噪声低、效率高等特点。产品性能已达到国际先进水平，可替代同类型进口产品使用。塑料挤出机用硬齿面减速机型号：规格有：ZLYJ112、133、146、173、200、225、250、280、315、330、375、420、450；SJY224、250、280、315；ZSYJ315、375、395、420、450、560；6E、7E、8E、9E、10E、12E、15E、JHM等多种塑料橡胶行业专用减速机（可订制各种非标大型减速机）。二、适用条件1、减速机高速轴转速不大于1500r/min。2、齿轮传动圆周速度不大于20m/s。3、工作温度为-40-45℃。如果低于0℃，启动前润滑油应预热至0℃以上，当温度超出规定时，可按用户要求，另行配置润滑加热或冷却装置。本减速机可用于正反两个方向运转，但部分机型高速轴带单向油泵，默认方向为：面对输出轴，输出轴为顺时针旋转。如方向改变，请在订货时说明。三、ZLYJ减速机如何安装运输、存放时应注意防潮；应安装在平整的地方；注润滑油至油标中心线。当在工作中当发现油温显著升高、减速机噪声明显时应停止使用，检查原因，如因齿面胶合等原因所致，必须修复排除故障，更换润滑油后再使用。