5052贴膜铝板5052光亮铝板

产品名称	5052贴膜铝板5052光亮铝板
公司名称	东莞市弘立铝业有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市长安沙头靖海东路16号
联系电话	18198827075

产品详情

东莞弘立铝业批发5052铝板，5052进口铝板，5052防锈铝板，5052光亮铝板，耐磨5052-H32铝板，AL5052-H32铝圆棒，5052进口铝板，5052铝板规格齐全，现货1米22*2米22供应。

5052的主要合金元素为镁，具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性，中等强度，用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件，仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电-器外壳等。② AL-Mn系合金，是应用广的一种防锈铝，这种合金的强度高，特别是具有抗疲劳强度：塑性与耐腐蚀性高，不能热处理强化，在半冷作硬化时塑性尚好，冷作硬化时塑性低，耐腐蚀好，焊接性良好，可切削性能不良，可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性，在液体或气体介质中工作的低载荷零件，如油箱，汽油或润滑油导管，各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件：线材用来做铆钉。

5052铝板用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性，也常用于交通车辆、船舶的钣金件，仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。还可用于制造飞机油箱，油管，航天用铝合金材料，是典型的防锈合金材料。

化学成分

铝 Al ：余量 ；硅 Si ：0.25；

铜 Cu ：0.10 ；镁 Mg：2.2～2.8；

锌 Zn：0.10； 锰 Mn：0.10；

铬 Cr：0.15～0.35 ；铁 Fe： 0.4 0 。

力学性能

抗拉强度（σb）：170～305MPa

条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥65

弹性模量（E）： 69.3～70.7Gpa

退火温度为：345°C。

5052铝板规格

铝板厚度为：0.15mm-50mm、宽度为：100mm-2000mm、长度为：1000mm-9000mm,

铝卷厚度为：0.05mm-15mm， 宽度为：15mm-2000mm

保温铝板厚度：0.3mm-0.9mm 宽度：500mm-1000mm 长度：不限

防滑铝板厚度：1mm-10mm 宽度： 1000mm-1500mm 长度：2000-3000mm

压花铝板厚度：0.1mm-0.9mm 宽度：500mm-1200mm 长度：不限