

PP喷淋塔水喷淋空气净化塔喷淋塔酸雾净化器

产品名称	PP喷淋塔水喷淋空气净化塔喷淋塔酸雾净化器
公司名称	河北晨明环保科技有限公司
价格	5500.00/套
规格参数	
公司地址	河北省泊头市洼里王镇米院
联系电话	0317 - 8395188 15297376556

产品详情

PP喷淋塔水喷淋空气净化塔喷淋塔酸雾净化器

晨明环保供应喷淋塔酸雾净化器特点：

- 1、采用填料塔对废气进行净化，适合于连续和间歇排放废气的治理；
- 2、工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响；
- 3、适用范围广，可同时净化多种污染物；压降较低，操作弹性大，且具有很好的除雾性能；
- 4、塔体可根据实际情况采用FRP/PP/PVC等材料制作；
- 5、填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。

PP喷淋塔水喷淋空气净化塔喷淋塔酸雾净化器适用范围：

用于化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、食品、机械制造等行业过程中排放的酸、碱性废气的净化处理。如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池电子原件生产、电池（电瓶）生产、酸洗作业、实验室排风、冶金、化工、涂装、食品、酿造及家具生产等各行业的废气净化。

PP喷淋塔水喷淋空气净化塔喷淋塔酸雾净化器产品结构：

喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。因此，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上。

注意事项：

- 1、循环水量的调节：由喷淋塔供水泵来决定，当运行一台时开一台即可，当冬季两台或三台同时运行时，将两台水泵全部打开，泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节，使其相等即可。
- 2、喷淋塔内加药池内的加药量：当运行一台锅炉时，加入碱2袋，加入熟石灰5袋，如冬季运行两台或三台时，可按相应倍数增加药量。
- 3、喷淋塔沉淀池要经常清理，夏天一周清理一次，冬季三天清理一次。
- 4、灰水分离器排污时，每班排放一次，要分别打开排污阀门，直到有清水排出为止。
- 5、以上各转动部件要经常检查、注油，发现故障要及时排除，以保证喷淋塔脱硫效果。
- 6、在上、下楼梯加药时要注意安全，要有自主保安，相互保安意识。
- 7、工作完毕要及时清理好卫生，做到人走场地清。

订货须知：

- 1、选定设备时，所需净化空间的排风量必须和设备处理风量及废气的初始浓度相符，否则达不到排风净化环境的要求。
- 2、我公司生产的玻璃钢净化塔耐一般酸碱介质，如用户有特殊要求，应在订货时注明，我公司可特殊加工。用户需提供废气的成份、废气中每种成份的最高浓度、废气的最高温度、废气每小时的排风量及排风方式。
- 3、订货时必须注明风机进、出口方向，出风口角度，供水管及排污管位置，以满足设计及安装需要。
- 4、酸雾净化塔前后管道，如用户需要玻璃钢管道者，须另行订货。非标准管道可根据设计图纸代加工，本公司实行优惠供应。
- 5、我公司代为用户办理包装托运，（包装材料及运费由用户自理）。
- 6、设备可用户自行安装，我公司免费为用户提供安装图纸及电话技术支持，也可为用户提供有偿现场技术指导安装。