

供应钢丝绳电动葫芦MD1 双速电动葫芦

产品名称	供应钢丝绳电动葫芦MD1 双速电动葫芦
公司名称	新乡市圣顿机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	型号:MD1-3t*24m
公司地址	牧野区西华大道169号家和阳光苑1号楼1单元3层东户
联系电话	0373-7188789 15893847037

产品详情

新乡市圣顿机械设备有限公司全国统一销售热线：15893949169

新乡市圣顿机械设备有限公司专业生产振动机械设备、起重设备等机械行业用设备，产品有振动电机系列，振动筛，电动葫芦，斗式提升机，弹簧等，产品保证质量，发货及时。

联系电话 王经理：15893849169 办公室：0373-7188789

主要设备

环链葫芦

环链电动葫芦弥补了钢丝绳电动葫芦体积较大笨重的缺点。环链电动葫芦由电动机，传动机构和链轮组成，与钢丝绳电动葫芦最大的不同点把钢丝绳换成了链条。起重量一般为0.5~60吨，起升高度为3~120米。

环链电动葫芦，保留了手拉葫芦轻巧方便的特点，又改进了手拉葫芦人工操作、提升速度慢等不足，集聚了手拉葫芦和电动葫芦的优点于一身，采用盘式制动电机作为动力摆线针减速器减速，环链电动葫芦结构紧凑、体积小、重量轻、效率高、使用方便、制动可靠、维护简单的特点。

环链电动葫芦的吨位：240kg、300kg、0.5t、1t、2t、3t、5t、10t、20t、25t、30t、35t、50t、60t，上海已经可以做到最大吨位100吨。环链电动葫芦的速度：双速，单速，变频启动，双速变频启动，国内技术已经能达到双速变频电动葫芦的制造要求。

环链电动葫芦的刹车：磅磁刹车，锥型转子制动刹车，双刹车（磅磁刹车+机械刹车）。

环链电动葫芦按吊装方式分为：正吊，颠倒反吊舞台起重专用。

环链电动葫芦的特点：性能结构先进，体积小，重量轻，性能可靠，操作方便，环链电动葫芦适用范围广，对起吊重物、装卸工作、维修设备、吊运货物非常方便，环链电动葫芦还可以安装在悬空工字梁、曲线轨道、旋臂吊导轨及固定吊点上吊运重物。

环链电动葫芦的接入电源110V-690V（国内能达到的），标配一般是380V，50HZ。

环链电动葫芦的控制开关电压是24V/36V（控制开关如果未经过内置变压器变成36V安全电压会对人身造成伤害所以大部份环链电动葫芦的控制电压是24/36V）。

环链电动葫芦标准配置必须含有限位开关和相序断相保护器。