

养殖场格栅丹东养殖场格栅排水沟盖板玻璃钢格栅厂家

产品名称	养殖场格栅丹东养殖场格栅排水沟盖板玻璃钢格栅厂家
公司名称	河北隆昌环保设备有限公司
价格	130.00/平方米
规格参数	品牌:隆昌 型号:38*38*30 规格:1220*3660
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇门庄工业区
联系电话	0318—8233577 15732876626

产品详情

养殖场格栅丹东养殖场格栅排水沟盖板玻璃钢格栅厂家

养殖场格栅所使用的原材料为树脂，玻璃钢纤维丝，填充物钙粉以1：1：1的比例配置而成，优质的养殖场格栅选用优质的树脂：不饱和邻苯树脂196，无色透明。低粘度，低放热，低收缩，高速固化，高速相容性，光泽度亮。生产出来的养殖场格栅平整光滑，光泽度好，强度大并且有一定的韧性。如果使用劣质的树脂就会完全相反劣质的树脂浑浊不堪，高粘度，高放热，高收缩，固化相对慢，相容性也较差，生产出的养殖场格栅多气孔，易断裂，强度差韧性不好。

优质的养殖场格栅产品外观无明显的裂纹，气孔也较少，颜色亮丽纯正，透明度好，具有一定的韧性强度大，表面光洁度好，使用寿命长；而劣质的玻璃钢格栅产品外观有裂纹，气孔较多，颜色不纯光泽度不够。其使用寿命也较短。

养殖漏粪玻璃钢格栅：一般用在养殖场，漏粪玻璃钢格栅制作工艺比较复杂，对产品生产的整个过程要求比较高，需要高硬度、耐腐蚀、抗老化、防滑、使用寿命长，

我简单的说一下玻璃钢格栅的特质，它是由玻璃纤维作为增强材料，不饱和聚酯树脂作为基体，经过一系列的复合加工复合而成的。我们都知道现在玻璃的质量那是绝对不容置疑的，而且树脂本身的张力是非常的好的，所以两种复合加工而成的材料绝对是受到肯定的。玻璃钢格栅是有非常多的空格的板状材料，因为是板状材料，所以安装起来非常的方便。可能会有人质疑它的重量。其实它的重量相对来说是比较轻的，在建筑工程上面也有很多人使用。玻璃钢格栅切割起来很方便，所以不管你装修需要什么样的形状，都可以满足需求。而且它有很多好看的颜色，可以根据装修的地方，以及个人喜好来选择，选择空间还是很大的，不会像其他的材料，颜色有限，选择的空間小。

聚酯格栅具有重量轻，强度高，耐腐蚀，阻燃，坚固防滑，非磁性绝缘，颜色美丽多样，易清洗，安装方便。产品广泛应用于石油化工，轻工冶金，食品酿造，能源，电力，污水处理等行业，是传统的金属格栅理想的更新换代产品。

重量轻：它的比重约1.8，重量仅为钢材的1/4，铝的2/3;

高强度：强度是硬质PVC十倍，远远高于的绝对强度铝合金，达到普通钢的水平;

耐腐蚀：它是不锈钢，无霉，无腐烂，无油漆，能力，大量的气体，液体腐蚀性介质;

抗疲劳性：玻璃钢格栅具有一定的灵活性，这使得长期在上面工作的人感觉很舒服，作为工作平台，减少了工作人员腿部和背部的紧张，增加了工作的舒适度，从而提高了工作效率，已被推荐人体工程学的科学家;

综合经济好：比普通碳素钢，聚酯格栅集成，成本低，虽然其一次性投资比普通碳素钢，因为它的长寿命，可使用二十年，且免维护，因此它综合经济效益大大优于使用碳钢;

安装方便：聚酯格栅，允许会员使用较少的重量，从而减少了支撑结构的重量，不需要安装起重设备，从而节省和方便。

玻璃钢格栅制作工艺

玻璃钢模塑格栅通过玻璃纤维交叉编织，树脂浇注整体模压而成

- 1、玻璃纤维交错编织与树脂的充分浸透， 格栅最大程度耐腐
- 2、玻璃纤维与树脂十字交叉复合成型。整体结构将负载均匀分布，有助于格栅安装及其安装支撑结构的均匀受力，增强承荷能力
- 3、耐磨防滑表层，格栅表层凹面使格栅具有防滑性能，铺砂表面防滑效果更佳
- 4、格栅表面光泽及斜体栅面使格栅具有自洁作用