

广州超市散称货架价格|低价直销|

产品名称	广州超市散称货架价格 低价直销
公司名称	广州久盛超市货架加工厂
价格	99.00/组
规格参数	品牌:久盛货架
公司地址	番禺区沙湾镇青萝路5号
联系电话	13640270098

产品详情

广州超市散称货架价格|低价直销|找货架厂家直销就选广州久盛货架,品种齐全,性价比高!售后有保障!广州仓储货架为您普及安全消防小知识

装卸（分拣）作业区与储存区之间应采取防火分隔措施，且装卸（分拣）作业区与储存区的结构受力体系应相对独立，确保发生火灾时不至于整体垮塌；装卸（分拣）作业区防火分区最大允许建筑面积可参照现行国家标准《建筑设计防火规范》中丙类厂房确定；储存区的最大允许占地面积和防火分区最大允许建筑面积可参照现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定确定。

物流配送中心建筑的耐火等级不应低于二级。钢结构的仓库货架物流配送中心，应采用钢筋混凝土柱，或对钢柱采用外包敷防火材料，也可采用涂料和外包敷防火材料相结合的方式达到规范规定的相应耐火极限。

装卸（分拣）作业区和储存区的安全出口数量和宽度、疏散距离、疏散楼梯等，应分别满足现行《建筑设计防火规范》丙类厂房和仓库的有关规定。

装卸（分拣）作业区和储存区宜分别按照现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定设置自动灭火系统、自动报警系统和排烟设施。

物流配送中心仓库货架建筑应设置环形消防车道，应至少在一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度范围内布置消防扑救面，且应在消防扑救面范围内设置直通室外的楼梯间或出入口，消防扑救面一侧至少具有15~18m的能够展开消防作业的开敞场地。

仓库货架的设计要严格执行国家标准，避免高危火灾的发生。

