

物联网水机核心板物联网净水器控制板电脑板

产品名称	物联网水机核心板物联网净水器控制板电脑板
公司名称	深圳市易联网络技术有限公司
价格	120.00/块
规格参数	品牌:易联 产地:广东
公司地址	深圳市龙华新区展滔商业广场B座4楼403
联系电话	18924281958

产品详情

此款属定制款物联网电脑板，可显示原水、纯水双TDS值，支持后台APP、手机模块。

一、工作环境：

- 1、适用范围：400G及400G以下纯水机
- 2、工作温度：-20 ° C - +70 ° C
- 3、工作湿度：5%-85%

二、性能指标：

- 1、工作电压：DC24V
- 2、负载电流：3A
- 3、控制机器功率消耗：< 5W
- 4、显示屏尺寸：70*30mm
- 5、安装孔位尺寸：120/110*50/40/20mm
- 6、PCB板尺寸：130*60mm

三、具体功能：

1、电源：

电脑板通电2秒后进入工作状态，蜂鸣器鸣叫一声，机器自动冲洗18秒，图标闪烁代表相应的工作状态。

2、冲洗：

(1) 开机自动冲洗18秒

(2) 按“强冲”键自动冲洗18秒

(3) 每6小时自动冲洗18秒

(4) 缺水转制水自动冲洗18秒

(5) 水满后自动冲洗8秒（累计制水60秒以上才触发水满后冲洗，非物联网控制板没有此项冲洗功能）

3、制水：

当检测到高压开关压力低于正常值，增压泵开始工作，进水阀打开，进入制水程序。

4、水满：

当压力桶的水达到一定压力，高压开关断开，机器停止工作，进水阀关闭。

5、缺水：

当低压开关检测到水源压力低于设定值或电脑板检测到低压开关断开时，机器停止工作。增压泵停止，进水阀关闭，蜂鸣器鸣叫10声。

6、检修：

连续制水超过6小时（中间无水满），说明纯水机出现故障，进入检修程序，蜂鸣器鸣叫10声。