copley超低温驱动器

产品名称	copley超低温驱动器
公司名称	威尔摩新（北京）科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:copley 型号:R 产地:美国
公司地址	北京市怀柔区开放路113号南四层409室
联系电话	185-18558688 17611056588

产品详情

copley R系列超低温驱动器

概述:

1)120-240 VAC 无刷/有刷电机数字驱动器

2)控制模式

3)Indexer, Point-to-Point, PVT

4)电子凸轮, 电子齿轮

5)位置, 速度, 力矩

命令接口:

1)CANopen

2)ASCII, 离散 I/O

3)步进脉冲

4)±10V 位置/速度/力矩

5)PWM 速度/力矩

6)主编码器

通讯:

2)RS-232

反馈:

1)数字 A/B 正交编码器

2)辅助编码器 输入/输出

3)模拟 sin/cos 编码器 可选

4)旋转变压器 可选

5)数字霍尔

环境温度非操作状态-50°C to 85°C

操作状态-40°C to 70°C

热量冲击非操作状态-40°C to 70°C 1 分钟内

相对湿度非操作状态95% 非冷凝状态 at 60 ° °C

操作状态95% 非冷凝状态 at 60 ° °C

振动操作状态5 Hz to 500 Hz, up to 3.85?grms

海拔非操作状态-400 m to 16,000 m

操作状态-400 m to 16,000 m

冲击非操作状态75?g?峰值加速度

操作状态40?g?峰值加速度

I/O - 数字:

11 - 14 输入, 4 输出

尺寸: mm

Panel: 191 x 140 x 64

Micro Panel: 126 x 90 x 53

尺寸: in

Panel: 7.5 x 5.5 x 2.5

Micro Panel: 5.0 x 3.5 x

Panel VAC IcIp

R10-230-18100-240 618

R10-230-36100-240 1236

R10-230-40100-240 2040

旋变: -R, 模拟编码器: -S

Model Vac Ic Ip

R11-230-02 100-240 1 2

R11-230-06 100-240 3 6

R11-230-10 100-240 5 10

Micro PanelVAC IcIp

R11-230-02100-240 12

R11-230-06100-240 36

R11-230-10100-240 510