

三元乙丙密封条 唇形密封条 密实密封条 防撞条

产品名称	三元乙丙密封条 唇形密封条 密实密封条 防撞条
公司名称	河北杭澳汽车零部件有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	清河县戈仙庄镇大辛庄
联系电话	0319-8035721 18244597587

产品详情

产品介绍

三元乙丙(EPDM)密封条采用微波硫化工艺一次成型，表面光洁美观，具有良好的弹性和抗压缩变形，耐天候老化、耐臭氧、耐化学作用及较宽的使用温度范围（-40 ~+120）等优异性能，已被汽车门窗幕墙等制造业广泛应用。对不同形状，不同材质，或耐寒、耐热、发泡、实身，以及具有特殊性能等要求的产品，均能满足设计和使用的需要。

三元乙丙（EPDM）发泡密封条 1.轻便、强韧性 轻便并且具有较强的韧性 2.隔热性 导热性低，具有优越的保温性 3.非吸水性 具有独立气泡结构，吸水性很低 4.缓冲性 抗冲性能极佳，可用作缓冲材料 5.耐候性 耐候性极佳。EPDM系海绵可通过耐臭氧测试（50pphm*40。C*72小时）

三元乙丙橡胶具有优异的耐候性、耐候性指有长期抗严寒、炎热、干燥、潮湿的能力，对雨雪水的侵蚀有极好的抗耐蚀性，完全可以延长胶条的使用寿命耐热老化性指有很强的耐热空气老化性。可长期在100-120 下使用，在140-150 下亦可在相当长的期间内保持有效的物性，短时间内可耐230-260 高温，对城市建筑突发意外时，可以起到延时作用；加上运用特殊的配方，三元乙丙橡胶在-50 到150 手感相近，这为生产现场安装创造了高效率的工作业绩由于三元乙丙具有卓越的耐臭氧性，又被誉为“无裂纹橡胶”，尤其应用在不同大气指数、完全裸露于空气中的各类城市建筑物上，更会显示出其产品的优越性。

联系方式