

厂区噪声治理方案

产品名称	厂区噪声治理方案
公司名称	河南鸿光环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市管城区航海东路36号3号楼6层608号
联系电话	0371-56028125 18937672535

产品详情

厂区噪声治理方案：

一、吸声

利用吸声材料如玻璃棉、泡沫塑料、矿渣棉、隔音毡、石棉绒、加气混凝土、木丝板、甘蔗板等装饰墙面或天花板，这些多孔材料能够吸收声波，达到降低噪声强度的目的。吸声材料主要吸收反射声，对从声源直接发出的直达声作用甚微，对高频噪声比对低频噪声有效。

二、消声

使用消声器是控制空气动力性噪声的主要措施，消声器是一种组织声音传播而允许气流通过的装置，主要用于风道和排气管道。常用消声器分阻性消声器和抗性消声器两种，二者联合使用消声效果更好。

三、隔声

把发声设备或需要安静的场所封闭在一个小的空间中，使之与周围环境隔绝起来，以达到控制噪声传播的目的。如空压站的隔声室，窗户用双层玻璃，门窗用吸声材料饰面，周围用橡胶条密封。小型声源可用隔声罩。

四、隔振

为了防止通过固体传播的振动性噪声，可在机器或振动体的基座与地板、墙壁连接处安装隔振或减振装置，也可起到降低噪声的效果。

