单点金刚笔砂轮刀用干精密外圆磨床使用

| 产品名称 | 单点金刚笔砂轮刀用于精密外圆磨床使用 |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 青岛晟鑫杰金刚石工具有限公司 |
| 价格 | 50.00/个 |
| 规格参数 | 材质:天然金刚石 型号:L1-1.0 规格:10*50 |
| 公司地址 | 青岛市李沧区虎山路68号-5 |
| 联系电话 | 18561632716 |

产品详情

天然金刚笔,金刚石修整笔厂家,砂轮刀规格青岛晟鑫杰金刚石工具有限公司是一家专业生产 天然金刚笔、金刚石砂轮刀 金刚石修整笔、金刚石成型刀、金刚石产品坚硬的砂轮刀,磨削能力非常强悍,但是金刚石砂轮刀的使用也还是要注意一些事项。以延长金刚石砂轮的使用寿命。 1.金刚石砂轮刀是一种贵重的工具,只应用于加工高硬度材料,而不宜用来磨削一般钢材或其他软性材料。 2.金刚石砂轮刀装上法兰盘后,也要经过静平衡后才能使用。应该注意、在砂轮用完之前不要随便从法兰盘上拆下。米),且能作微量横进给。

3.使用金刚石砂轮刀的机床,其刚性要好,主轴选择精度要高(径向跳动不大于0.01毫 4 磨削时应尽量采用冷却液,这不仅可提高磨削效率和磨削质量,而且砂轮磨损也较小。常用的冷却液有煤油、轻柴油、轻机油灯,一般以煤油为好。 5.新的金刚石砂轮刀开始使用时,为了使它获得正确的形状(外圆真圆度、端面平直度),也需要进行修整,修整方法可用碳化硅砂轮,或以碳化硅磨料在平整的金属板或者玻璃板上用手工研磨进行修整(用于修整砂轮端面)。为了节省昂贵的金刚石砂轮,也可采用自然修整的方法,即把新砂轮先用于粗磨,待其磨损至具有外形后,再用来进行精磨。在磨削过程中若发现砂轮不够锐利或有堵塞现象时,也可以手持碳化硅砂轮条小心地对砂轮工作表面稍加整修。青岛晟鑫杰天然金刚笔金刚石砂轮刀金刚石修整器:一个基体上只镶有一颗金刚石的修整器

根据金刚石原料的不同分为以下两大类:1-金刚石笔2-砂轮刀

定义:单颗粒修整器,这是一种将金刚石原石直接镶在基体上,简单的修整器产品,但是即使是简单的工具也存在着使用上微妙差别,通过正确理解修整器方向性及使用条件,不但可以降低生产成本,提高操作性,还能够保证稳定的产品质量。