

# 油漆、涂料干膜防霉剂、防藻剂

产品名称	油漆、涂料干膜防霉剂、防藻剂
公司名称	三博生化科技(上海)有限公司
价格	110.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区叶城路1288号
联系电话	86 21 51696080

## 产品详情

猛杀得系列油漆、涂料干膜防霉剂、防藻剂是采用我公司专有技术配制而成，是世界级新一代的油漆、涂料干膜杀菌剂和防藻剂，其有效成分同时还复配了其它几种防霉杀藻剂，这几种组分互相补充，提高了其杀菌性能。

性能特点：

- 1、 杀菌十分广谱、长效，适用的ph范围广泛，ph 5.0-10.0均可使用。
- 2、 产品粒度小，分散均匀，具有最新的慢释技术，不流失,效果好。
- 3、 毒性极低，voc含量低，热稳定，不燃烧。
- 4、 在强紫外线和酸雨条件下稳定，长达五年户外耐候实验结果证明效果最佳。

应用领域：本品广泛适用于内、外墙乳胶漆的防霉、防藻，适用于环保型乳胶漆的生产。

使用方法：本品可以在生产的任意阶段添加。外墙涂料中建议加入0.3-1.5%(w/w)，内墙涂料中建议加入0.2-1.0%(w/w)，加入量可根据涂料产品的性能和使用环境适当调整，在南方高温高湿环境下应用较高浓度大于1.0%(w/w)，在北方和内地可使用0.3-1.0%(w/w)，专一配方的准确添加量可由我公司化学微生物技术中心试验得出。

毒性指标：急性经口 $LD_{50} > 5000$  mg/kg 急性经皮 $LD_{50} > 5000$  mg/kg(兔) 中国毒性分类：低毒  
国外毒性分类：who-table5 水土：主要微生物降解 $k_{oc} 200-250$ ,环境中分解时间6-12个月

注意事项：配戴防护衣、橡胶手套和眼罩和面具,避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

包装规格：25kg、200kg闭口塑料桶包装。

贮存运输：非危险品,常温避光、密闭防潮贮存期12个月。

