

套筒式声测管 渠成声测管 渠成钢管出售

产品名称	套筒式声测管 渠成声测管 渠成钢管出售
公司名称	河北渠成钢管制造有限公司
价格	5.50/米
规格参数	河北渠成:渠成钢管 50*2.0:9 河北沧州:盐山
公司地址	盐山县望树镇于庵村
联系电话	15532786288

产品详情

[套筒式声测管焊接连接及使用方法](#)

关于超声波检测管材质，一般为钢管，连接方式一般分为钳压式、螺纹式、套筒式、法兰式等，一般设计图纸中都会对相关的型号进行标注，如果没有特别的标注，就要根据项目的具体情况，来选择合适的连接方式（不同的连接方式，其优缺点各不相同）套筒式声测管首先需要在出厂之前进行加工把需要连接的套头焊接好，由于我厂有专业的切割技术不会在切割过程中产生毛刺以及管子跟套头套不进去的那种情况，一般是用套筒式声测管都是高壁厚的，使用时是用焊接方法这个必须有专业人员来操作避免出现焊接不完整情况注浆时出现漏浆这样会比较麻烦

在套筒式声测管的安装过程中，检测管是随钢筋笼下放的，在下放钢筋笼时进行连接，在连接完成后需要灌水检查是否漏水，如果出现漏水的情况，就要马上进行解决，在最初的时候就要杜绝出现这类问题，避免后期出现检测管堵塞这种问题。待最后一节检测管安装完成，灌水检查完毕后，在检测管的顶部进行加盖封闭好。

一般情况下，超声波检测管的底端最好与钢筋笼底平齐，特别是嵌岩桩，如果桩底沉渣超标，这样的设置就将桩基沉渣超标检测出来。