

高强螺栓厂家10.9级A泰安高强螺栓厂家10.9

产品名称	高强螺栓厂家10.9级A泰安高强螺栓厂家10.9
公司名称	河北春钷五金制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:春天 型号:M12 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年县刘营镇龙曹村村北
联系电话	0313--6608179 13111338179

产品详情

高强螺栓厂家10.9级A泰安高强螺栓厂家10.9

河北春钷五金制品有限公司位于河北省邯郸市永年区全国标准件集散地，公司始建于1990年，现有员工50名，其中高级技术人员6人，公司建筑面积5000平方米，年产高强度紧固件1万吨，产品高强螺栓厂家10.9级远销全国各省及欧美等国。公司本着诚信经营、信誉至上的原则，在自身发展的同时也为广大用户提供了优质产品。深受广大用户的信赖。

移变形（螺杆和孔壁之间始终保持原有的空隙量），被连接板件按弹性整体受力。在抗剪设计时，高强螺栓承压型连接中允许外剪力超过最大摩擦力，这时被连接板件之间发生相对滑移变形，直到螺栓杆与孔壁接触，高强螺栓厂家10.9级此后连接就靠螺栓杆身剪切和孔壁承压以及板件接触面间的摩擦力共同传力，最后以杆身剪切或孔壁承压破坏作为连接受剪的极限状态。总之，摩擦型高强螺栓和承压型高强螺栓实际上是同一种螺栓，只不过是设计是否考虑滑移。摩擦型高强螺栓绝对不能滑动，螺栓不承受剪力，一旦滑移，设计就认为达到破坏状态，在技术上比较成熟；承压高强螺栓厂家10.9级型高强螺栓可以滑动，螺栓也承受剪力，最终破坏相当于普通螺栓破坏（螺栓剪坏或钢板压坏）。

从使用上看：高强螺栓厂家10.9级

建筑结构的主构件的螺栓连接，一般均采用高强螺栓连接。普通螺栓可重复使用，高强螺栓不可重复使用。高强螺栓一般用于永久连接。

高强螺栓是预应力螺栓，摩擦型用扭矩扳手施加规定预应力，承压型拧掉梅花头。普通螺栓抗剪性能差，可在次要结构部位使用。普通螺栓只需拧紧即可。

普通螺栓一般为4.4级、4.8级、5.6级和8.8级。高强螺栓一般为8.8级和10.9级，其中10.