

KTL112-S矿用漏泄通信手机

产品名称	KTL112-S矿用漏泄通信手机
公司名称	济宁市荣安机电设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	型号:KTL112-S 厂家:荣安
公司地址	山东省济宁市嘉祥县疏港路北嘉金线东（伊莓庄园公司园内）
联系电话	13562718011

产品详情

KTL112-S矿用漏泄通信手机

电话：0537-6668031

KTL112-S矿用漏泄通信手机基本参数：

工作电压：DC 3.7V；

手机最大工作电流 630mA；

手机待机电流 100mA；

工作频率：2400MHz ~ 2483MHz；

无线工作协议：IEEE802.11b/g；

调制方式：DSSS、OFDM；

发射场强：-40dBm/m ~ -10dBm/m；

接收灵敏度：-75dBm；

在无障碍情况下，无线通讯距离：200m；

通信信道数：11个信道（根据基站的工作信道自动选择）；

振铃响度：大于75dB（A）；（调整手机音量最大，0.5m处响度）

电池参数 名称：1节可充电聚合物锂电池（锰酸锂）；

型号：NL853556M；

规格：3.7V/1200mAh；

最大开路电压：不大于4.2V；

最大短路电流：不大于3.0A。

基本功能 通过井下无线基站，井下手机之间，手机和地面调度电话之间可以相互进行语音通信。

矿用本质安全型手机使用环境

a．环境温度：0 ~+40 ；

b．湿度:95%（+25 ）；

c．大气压力: 80 kPa ~106 kPa；

d．有甲烷、煤尘爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体场合。

矿用手机防爆型式为矿用本安型,防爆标志为“Exib I Mb”。

矿用本安型手机是专门为煤矿井下无线通信系统使用而设计的一款高性能手机。该终端设备携带方便，可以直接扣在井下人员的腰带上；操作上，较为简单，与普通民用手机操作方法相似。在与之配套的网络覆盖下，终端之间，终端与服务器之间可以实现语音通信，同时具有较高的接收灵敏度，保证最大限度的发挥无限网络功能。该终端平均功耗较低，相对来说具有较长的待机时间。终端上安装有可充电的锂离子电池，设备在需要充电时，直接将设备安装在厂家配备的充电器上即可安全充电。

联系我们：

济宁市荣安机电设备有限公司

联系人：鲁东平

手机：13562718011（微信）

电话：0537-6668031

邮箱：2045677795@qq.com

QQ:2045677795

阿里旺旺：济宁荣安

地址：山东济宁嘉祥经济开发区疏港路