

# 广东厂家供应AB胶双组份灌胶机驱动电源自动灌胶机

产品名称	广东厂家供应AB胶双组份灌胶机驱动电源自动灌胶机
公司名称	中山格帝斯自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:格帝斯 型号:MG-315 产地:广东
公司地址	广东中山市小榄镇东二建祥街二巷12号
联系电话	86-18024224166 18024224166

## 产品详情

### MG-315 AB胶双组份灌胶机驱动电源自动灌胶机

自动灌胶机专为AB胶双组份胶水的使用而设计，能自动配比，自动输送，自动混合，定量灌注，可大为节省胶水，减少人工，提高效率。

灌胶机设备特点：

- 1.触控式操作界面，示教编程，易学易懂；
- 2.根据胶水特性，可选配精密齿轮泵或旋转柱塞泵，保证计量精度；
- 3.混合比例100：10～100:100动态可调，出胶流量动态可调，按需配比；
- 4.双料桶设计，304不锈钢桶身，A胶和B胶分开存储，保证胶水长期放置不固化；
- 5.根据胶水性能，可选配料桶真空预脱泡、胶水预加热、混合管自动清洗等功能；

机器原理描述：

双组份胶水分别在A、B两个料桶中独立存储，通过精密计量泵按需计量后，同步注入到混合管中，经充分混合搅拌后，定量注入到分料容器或直接注入到待灌胶的产品中。

技术参数：

设备型号	MG-315
混合比例	100 : 100 ~ 100 : 10 ( 1 : 1 ~ 10 : 1 ) 可调
计量方式	精密齿轮泵或旋转柱塞泵
混合方式	静态混合/动态混合 ( 按胶水特性选配 )
出胶胶量	0.3 ~ 30 ml/S ( 根据胶水混合比例而定 )
配比精度	± 1%
吐出精度	
料桶容量	30L 304不锈钢料桶
胶水粘度	Max 20000CPS
胶水填料比例	MAX 100 ( 胶水 ) : 100 ( 添加物 ) ( 1 : 1 )
胶水填料大小	Max 400目
控制方式	PLC+触摸屏
编程方式	示教编程
工作气压	0.5-0.8Mpa
工作电源	AC220V 50HZ / 2000W ( 不含搅拌、真空、加热 )
环境温度	0-40
环境湿度	20-90% no condensation
外形尺寸	1500*950*1500mm ( WxDxH )
设备重量	约250KG
选配功能	料桶放沉淀搅拌、料桶预加热、真空脱泡、自动清洗等功能

适用胶水：

有机硅胶、环氧树脂、聚氨酯、PU胶等双组份胶水

适用产品：

地埋灯、水底灯、防水电源、护栏管堵头、变压器、高压包、脉冲点火器、整流器、水族水泵、启动电容、整流器、HID安定器、蓄电池、家电PCB控制板等大流量大口径灌胶产品。