

悯农上海厂家直销GT进口金属探头土壤酸度计

产品名称	悯农上海厂家直销GT进口金属探头土壤酸度计
公司名称	北京中清国投环保科技有限公司河南分公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:悯农 型号:GT 产地:河南郑州
公司地址	郑州市金水区北三环园田路江山商务广场
联系电话	0371-66600270 13253669858

产品详情

进口金属探头/土壤酸度计

进口土壤酸度计是用来检测土壤酸碱度的仪器，可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度，较传统测量土壤酸碱度的方法有所不同，操作更为简单，直接插入土壤测量更能反应土壤的实际情况。

土壤过酸或过碱都是限制植物生长及品质的重要因素，大多数的植物均不耐过酸或过碱的土壤。因此，了解土壤的酸碱度和湿度是相当重要的。

土壤酸度计是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成。即：以金属传感器为核心的硬件系统，由金属传感器与土壤相接触，利用化学反应中的氧化还原反应，所产生的电流。电流数值的大小来驱动电流表所对应的不同pH值和湿度值的单元数据

主要用途

测定不同土壤中的PH酸碱度和湿度值。

测定范围：pH= 3-8 pH；湿度= 10%-80%

使用方法

(1) 先移去被测土壤表面土层,并清理土壤中一切会影响测试结果的有机杂质,如叶子、根系等;如果测定点的土壤太干燥或肥份过多,无法测土壤的酸碱度时,须先泼水在测定点位置上,待10-20分钟土壤浸透后,再进行测定(对基土的测量效果最佳)。(2) 使用测定仪前,须先用研磨布或清洁棉擦拭金属探头的部位,以防影响测定值。若是金属探头表层有保护油,须先插入土壤数次,磨净油层后再使用。

(3) 酸碱及湿度值测定时,将仪器的金属探头顺时针垂直插入湿润测试点的土壤内8-10CM,并将土壤在探头的周围均匀压实好使土壤与探头充分接触,待数值稳定后读数。土壤的密度、湿度和肥份过多都可能影响测定值,故必须在不同的位置进行测定数次,以求平均值。

(4) 测试仪在8-10分钟后酸碱值已稳定,此时按住侧边的白色按钮,湿度立即显现。

(5) 在金属探头顺时针插入被测土壤的过程中,如发现刻度盘内指针所指位置不稳定,这是因土壤湿度不均匀所至。所以,需多测量2-3次以最终确定结果。

1.直接插入土壤测量更能反应土壤的实际情况

2.金属探头,不像玻璃那么娇气

3.不需要更换探头,正常使用寿命3年以上

4.不用电池,永远不用担心没电

品牌名称: 悯农 GT

联系电话: 0371-66600270

移动电话: 13253670828 (业务一部) 13253669858 (业务二部)

售后电话：15537110112

公司地址：郑州市金水区北三环园田路江山商务4层