

矿用隔爆型压入式对旋轴流通风机

产品名称	矿用隔爆型压入式对旋轴流通风机
公司名称	山西盛佳通风设备有限公司
价格	38000.00/套
规格参数	风量:详见技术参数表 产地:山西运城
公司地址	运城市盐湖区安邑办庙村（注册地址）
联系电话	13513593640

产品详情

一、FBD主要用途及适用范围

本FBD系列矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机，适用于煤矿矿井、金属矿山、化学矿山及其它工业部门输送含瓦斯、煤尘及具有爆炸性危险的矿井进风巷道中，与正压风筒配套使用，做压入式通风；也可作为隧道施工通风设备。

二、技术参数

FBD系列矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机主要技术参数：

型号	配用电机型号	功率kW	风量 (m ³ /min)	全压 Pa	转速 r/min	最高全压效率/%	比A声级LS AdB
FBD × 5.5	4.5/2 YBF2-132S1 -2	5.5	235-155	350-2950	2900	75	30
FBD × 7.5	5.0/2 YBF2-132S2 -2	7.5	285-185	400-3450	2900	75	30
FBD × 11	5.6/2 YBF2-160M 1-2	11	370-210	550-3950	2900	80	25
FBD × 15	5.6/2 YBF2-160M 2-2	15	415-270	600-4800	2900	80	25
FBD × 18.5	6.0/2 YBF2-160L- 2	18.5	540-300	650-5100	2980	80	25
FBD × 22	6.0/2 YBF2-180M -2	22	550-360	800-5300	2980	80	25
FBD × 30	6.7/2 YBF2-200L1 -2	30	640-400	1000-5660	2980	80	25
FBD	6.7/2 YBF2-200L2	37	735-470	1100-6800	2980	80	25

FBD × 45	7.5/2 -2	YBF2-225M 45	890-530	1600-7200	2980	80	25
FBD × 55	7.5/2 -2	YBF2-250M 55	960-650	1900-7500	2980	80	25
FBD × 75	8.0/2 2	YBF2-280S- 75	590-920 1020-590	1700-9800 1200-7600	2980	80	25

注：以上参数可供参考，若有异议以实物及实物标识参数为准。