

# KYN28-12铠装移开式高压开关柜江西生产厂家

产品名称	KYN28-12铠装移开式高压开关柜江西生产厂家
公司名称	江西森源电力股份有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	品牌:森源 型号:KYN28-12 产地:江西
公司地址	江西省南昌市高新区天祥大道2799号南昌佳海产业园25#、26#楼26#101室
联系电话	17379119703

## 产品详情

一 高压开关柜产品概述 KYN28-12铠装中置式金属封闭开关设备适用于3.6~12kV三相交流50Hz电网，作为接受和分配电能，并对电路实行控制、监测和保护之用。可用于单母线、单母线分段系统或双母线系统。开关设备符合IEC298《额定电压1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》、IEC694《高压开关控制设备共用条款》，我国GB3906《3-36kV交流金属封闭开关设备》及DL404《户内交流高压开关柜订货条件》，德国DIN.VDE0670《额定电压1kV以上的交流开关设备》等标准的要求。并且具有完善、可靠的防误操作功能。

二 高压开关柜正常使用条件2.1周围空气温度：上限+40、下限-10 2.2相对湿度：日平均不大于95%，月平均值不大于90%2.3海拔高度：不超过1000m2.4地震烈度不超过8度2.5无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场合。当使用条件超出上述范围时，应由用户与我公司协商确定允许范围及技术措施。

三 高压开关柜型号含义

四、高压开关柜技术参数

项 目	单 位	数 据
额定电压	KV	3,6,10
额定频率	HZ	50
断路器额定电流	A	630, 1250,1600,2000,2500,3150
开关柜额定电流		630,1250,1600,2000,2500,3150
额定动稳定电流（4S）	KA	16,20,25,31.5,40,50
额定动稳定电流（峰值）		40,50,63, 80,100,125
额定短路开断电流		
额定短路关合电流（峰值）		40,50,63,80,100,125

额定绝缘水平	1min工频耐受电压	24	32	42
	雷电耐受电压	40	60	75
防护等级	外壳外IP4X、隔离间、断路器室门打开时为IP2X			