

# 15KW静音汽油发电机产品分析

产品名称	15KW静音汽油发电机产品分析
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定功率(KW):15
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 15KW静音汽油发电机产品分析

#### 静音汽油发电机进气和排气

1、进气。无论哪一种汽油发电机都安装有一个空气滤清器，因发动机作功需要按规定并无杂质的混合比气体，不可以在没有空气滤清器时运转发动机，否则会造成发动机快速磨损。空气滤清器分纸质式和油浴式。纸质式经使用一段后，要检查滤芯是否弄脏或破损，要去除滤芯上的脏物，无法去除时则应更换滤芯。油浴式，使用一段后，可用加有家用洗涤剂的温水清洗滤芯，然后用清水清洗，并将滤芯彻底晾干，然后浸上机油，再将多余机油挤出。如果滤芯中留有太多的机油，发动机在起动初期会冒黑烟。必须时倒掉空气滤清器里的脏机油，由非燃或高燃点的洗涤剂清洗并晾干，再加入推荐的机油至刻度线。

发动机前部都安装有一个节气门控制手柄，一般向左轻推节气阀控制手柄，以调节进气的多少来控制汽油与空气的混合比，进气太少，油太浓，发动机排出浓烟或不易起动。进气太多，也使发动机点火不正常，影响气体压缩，无法正常发电。

2、排气。发动机长期使用，也会造成减声器通道积炭，使排气不畅通，到一定时间也要刮去积炭，进行清洗。

### 15KW静音汽油发电机产品分析

定子直流式逆序磁场无刷单相同步发电机这种励方式一般是同枢倍极式。可以是隐极结构，也可以是凸极结构。转子绕组有

不同形武其线路.其原理相当于将一台倍极的励磁机与主发电机装在同一铁芯上，并用逆序补偿绕组进行补偿。其特点是发电机

结构比带交流励磁机无刷电机要简单一些，与电容式相比，可以不用电容器。缺点是负载耐电压波形较差，效率较低，噪声较大.绕组较复杂。

销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644

【电子邮箱】：3087498943@qq.com

型号 J15PMQ

款式 J系列设计

发电机参数：

额定功率(KW) 15

\*大功率 (KW) 16

额定频率 (HZ) 50

额定电压 (V) 220/380

发电机类型 无刷电机

功率因素 1

相数 单三相

发动机参数：

绝缘等级 F级

启动方式 电启动 (选配全自动，发电机云控制平台)

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 袭击15W/30 冬季 10W/30

排放标准 国IV(国V) (国四 国五排放标准)

发动机型式 直列、四冲程、水冷、8气门、

排量(L) 1.1 1.5L

发动机型号 J-465F1

油耗 320 g/kw.h

油箱容积 (L) 28L

机油容量 3.3L

整机参数：

噪音db 7M 53-58

长宽高 (MM) ) 1130\*715\*650

净重 (kg) 245/280

结构类型 静音式

售后 一年保修 终身提供成本维修