

泰誉TL750旋流曝气器 附件1 可提升曝气器

产品名称	泰誉TL750旋流曝气器 附件1 可提升曝气器
公司名称	上海泰誉节能环保科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:泰誉 氧利用率 : :22-25% 通气量 : :0.6-0.9m/min
公司地址	上海市浦东新区浦东大道138号永华大厦22楼
联系电话	021-58787899 13661592275

产品详情

TL 型旋流微泡曝气器是由日本京都大学环境研究所与日本铃木株式会社联合研发的应用于好氧生化段的曝气充氧搅拌装置。旋流微泡曝气器具有高效节能（极高的氧利用率、压损极小）、不堵塞、使用寿命长、无需维护、减少剩余污泥量、减少臭味产生及安装简单（带水安装）等诸多优点。广泛应用于国内外的市政、造纸、印染、化工、食品、机械加工、制药及其它废水处理行业，是目前替代传统充氧曝气方式的

最佳选择；配合使

用流动填料及环境微生物制剂，将取得更优异的处理效果。网址：www.sh-taiyu.com.cn

国内权威机构 - - 建设部给水排水设备产品质量监督检验中心提供的检测报告数据：氧利用率21.937%，理论动力效率（kg/kw*h)5.958，属于世界领先的高效曝气产品。产品问世15年以来，500多项污水工程应用案例表明：设备耐用15年以上，至今没有损坏、更换纪录；节能效果显著，比原微孔、射流等曝气器产品节省电费30%、污泥减量20%以上。