

现货促销天津时代TIME2110超声波测厚仪

产品名称	现货促销天津时代TIME2110超声波测厚仪
公司名称	天津时代科仪科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	南开区宜宾道9号207室
联系电话	13820779534 15522297106

产品详情

1.性能指标 显示方式：四位数字液晶显示 使用温度范围：0 ~ 40 电源：二节7号干电池

功耗：工作电流 < 20mA (3V) 重量：约140g

2.主要功能 具有公制和英制两种显示功能 自动校对零点，可对系统误差进行修正

线性自动补偿，在全范围内利用计算机软件对探头非线性误差进行修正，以提高准确度。

采用上、下调节键可对声速、厚度进行快速调整，可快速查询厚度存储单元。

耦合状态提示：提供耦合标志，通过观察其稳定状态可知耦合是否正常。

可存储十个厚度值，关机后数据不丢失，为高空及野外工作带来方便。

测声速功能：根据样块厚度直接测出其声速，避免了查表或换算的麻烦。

可存储五种不同材料的声速。 低电压提示。 自动关机：定时自动关机帮您断电。

全键膜密闭式操作----防油污，提高使用寿命。

[TIME2110](#)

显示分辨力/ 0.1

(mm)

声速可调

声速调节范 1000 ~ 9999

围/(m/s)

示值误差 ($\pm (0.1+1\%H)$

钢)/(mm)

重复性/(mm

)

示值稳定性/
(mm)
曲面测量的 20mm × 3.0
示值误差 (mm,(5P 10
钢))/(mm) 探头, 5P 10
/900探头),
15mm × 2.0
mm(7P 6探
头), 示值误差
不超过 ± 0.1

变换声速的 不大于 ± (0.2
厚度示值误 +nH/100)。
差 (钢) /(m

m)
声速测量/(mH 20mm时
/s) , 测量误差不
超过 ± 1mm/
H × 100% ; H
> 20mm时 ,
测量误差不超
过 ± 5%。

电压变动稳
定性 (钢) /
(mm)

欠压指示 测厚仪开机后
, 当电池电压
为 2.2V ± 0.2 V
时, 屏幕显示
“ BATT ”。

5P 1 测量 1.2 ~ 225.0
0.5P 范围
10/90 (钢
°) /(m
m)

7P 6 0.75 ~ 60.0

SZ2.5 3.0 ~ 300.0

P

本仪器技术性能符合国家计量技术规范JJF 1126的要求及企业标准Q/HD SDF0001的要求。