

泰誉TL900旋流式曝气 无堵塞免维护高效节能

产品名称	泰誉TL900旋流式曝气 无堵塞免维护高效节能
公司名称	上海泰誉节能环保科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:泰誉 通气量:0.9-1.2m ³ /min 氧利用率:22-25%
公司地址	上海市浦东新区浦东大道138号永华大厦22楼
联系电话	021-58787899 13661592275

产品详情

TL 型旋流微泡曝气器是由日本京都大学环境研究所与日本铃木株式会社联合研发的应用于好氧生化段的曝气充氧搅拌装置。旋流微泡曝气器具有高效节能（极高的氧利用率、压损极小）、不堵塞、使用寿命长、无需维护、减少剩余污泥量、减少臭味产生及安装简单（带水安装）等诸多优点。广泛应用于国内外的市政、造纸、印染、化工、食品、机械加工、制药及其它废水处理行业，是目前替代传统充氧曝气方式的最佳选择；配合使用流动填料及环境微生物制剂，将取得更优异的处理效果。网址：www.sh-taiyu.com.cn

上海泰誉环保从上百件案例实施中总结、开发出的模块化安装附件，曝气器和配风支管之间或由专用模具直接浇注而成一体，或直接用法兰联接，安装时水面以下仅用一道焊缝联接法兰和风管，极大地降低了因为焊缝问题而引发的泄露、断裂等问题。另外增加管配件工厂预制深度，实现产品和施工的标准化，减少安装现场的施工周期，提升施工质量。