

# GYK-AAA防爆仪表壳

产品名称	GYK-AAA防爆仪表壳
公司名称	南阳通常科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南阳市经十路南段
联系电话	0377-60362576 15203886126

## 产品详情

隔爆型仪表壳(加工中心精车)

防爆标志：Exd C Gb

适用范围： 爆炸性气体混合物危险场所：1区，2区； 爆炸性气体混合物危险场所： A， B； C；  
温度级别：T1 ~ T6； 爆炸性粉尘混合物危险场所：10区，11区； 温度级别：T11 ~ T13； 户内,户外。

1、概述：GYK-AAA防爆仪表壳是由上盖、底壳、接线盒和显示窗构成，根据GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》的规定设计生产制造成隔爆型的仪表壳。外壳材质为铸铝，表面喷涂防腐漆。专门用于具有爆炸性混合物的场所。可以把普通各类仪表PCB板模块置入本仪表壳腔体内，达到隔爆型防爆的目的。从而满足生产各类普通仪器仪表的厂商，把生产的各类仪器仪表PCB板模块置入本仪表壳腔体内装配成隔爆型防爆仪器仪表。取证简单、方便、快捷，使用户投入少、工期短，盈利快、利润高。是您快速简捷办理各类防爆仪器仪表的信赖选择。

2、特点：使用户取证简单、方便、快捷，投资少、工期短，盈利快、利润高；适用于爆炸性混合物的场所。

### 3、技术指标

a. 工作环境温度 -10 ~ 55

b. 相对湿度 90% ( +25 )

c. 仪表外形尺寸及安装方法 190mm × 170mm × 110mm

d. 空气中不含有对铝合金有腐蚀作用的介质

e. 重量：3.9KG

4、选型说明: 用户选型时应参考以下技术条件

a、法兰安装如图一或螺纹安装（一般适用压力和流量）图二

b、符合规定的其它要求

5、外型尺寸及安装方式：

a、仪表壳外形

温度仪表、温湿度仪表及其它仪表专用壳体:

压力仪表、流量仪表及其它仪表专用壳体:

b、接线盒内部接线柱示意图：

1、2、3、4、5为输入、输出电源及信号接线端子柱见下图：

c、仪表壳安装法兰盘尺寸如下图：