促销天津时代TIME1100钢结构超声波探伤仪

产品名称	促销天津时代TIME1100钢结构超声波探伤仪
公司名称	天津时代科仪科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南开区宜宾道9号207室
联系电话	13820779534 15522297106

产品详情

一. 产品概述

这是一款全新设计的、具有多处创新点的全数字化超声波探伤仪,检测速度快、精度高、波形稳定。微小缺陷的检出率高,超声回波信号分析采用DSP处理技术,目标缺陷信号识别快,探伤波形显示采样平滑滤波技术,关键性能指标与国际同类产品相近或超出。

二.功能特点

- 1、峰值记忆功能 2、快速旋钮调节、操作便捷 3、A、B型显示方式 4、缺陷当量计算
- 5、具有回波包络显示功能6、具有防水功能
- 7、EL高亮图形点阵显示屏、无视角限制、不受温度阳光影响 8、多达10个独立探伤通道
- 9、能够存储500幅A扫描图形 10、具有独立的双闸门设置和报警功能
- 11、锂电池、无记忆性,连续工作时间可达8小时以上12、探头角度和K值两种输入方式
- 13、可以直接驱动U盘 14、能够跟PC机通讯,有功能强大的Windows数据处理软件
- 15、重复发射频率可以达到1KHz 16、超高的采样频率,射频波形细节尽现 17、具有波形冻结功能

三.技术参数

```
探测范围
                                  2.5 ~ 5000mm
材料声速
                                   1000 ~ 9999m/s
工作频率
                                  0.2~15MHz(低频0.2~1,中频0.5~4,高频2~15
增益调节
                                   110dB (0.2、0.5、1、2、6、12步进)
动态范围
                                    34dB
垂直线性误差
                                    3%
水平线性误差
                                    0.2%
灵敏度余量
                                    60dB (深200mm 2平底孔)
```

数字抑制 检波方在 脉冲移延迟 扫描尺 扫描尺寸 重量 (0~80)%,不影响线性与增益 正半波,负半波,全波和射频 —20 µ s~3400 µ s 0~99.99 µ s,分辨率0.0125 µ s 0.1mm(2.5~99.99mm),1mm(100~5000mm) 243×173×85mm 1.5Kg(含电池)

四.标准配置

主机,锂电池, 3A/9V电源适配器,BNC探头连接电缆,直探头2.5P20,斜探头5MHz8×9K2,耦合剂,USB连接线

五.可选配置

串行通讯电缆(9针),PC端通讯软件,试块,探头