

# 天津时代科仪AH1300便携里氏硬度计

产品名称	天津时代科仪AH1300便携里氏硬度计
公司名称	天津时代科仪科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南开区宜宾道9号207室
联系电话	13820779534 15522297106

## 产品详情

产品性能特点：

3寸LCD点阵液晶（有背光显示），美观大方；

菜单式操作，操作简单方便，可安装多国语言；

主机可配备7种不同冲击装置使用，更换时不需校准，自动识别；

可实现6种硬（HL,HRC,HRB,HB,HV,HS）之间的互相转换；

可存储48～350组测量值；

可设置上、下限，超出范围自动报警；

具有示值软校准功能；

热敏式打印机可打印任意份测试结果；

配置USB接口；

可自行更换充电电池。

技术参数：

硬度制式：HL, HRC, HRB, HRA, HB, HV,  
HS

冲击装置： D 型(标配)  
DC, DL, D+15, C,  
G, E (选装)

工作面最小曲率： Rmin=50mm ( Rmin=10mm  
异形支撑环)

被测工件最小重量： 2Kg

被测工件最小厚度： 3mm (10mm: G型冲击装置)

被测工件最小硬化层厚度： 0.8mm

测量范围： (170 ~ 960)HLD (17.9-69.5)HRC

示值重复性： 6HLD(HLD=760时)

示值误差：  $\pm 6$ HLD(HLD=760时)

测量方向： 360 °

打印纸卷直径： 40mm

打印纸宽：  $44.5 \pm 0.5$ mm

充电电源： 12V/600mA

相对湿度： 90%

工作温度： 0 -40

外形尺寸： 234 × 88 × 46mm

重量： 0.6kg