

韩国正元机械液压式数控刨槽机

产品名称	韩国正元机械液压式数控刨槽机
公司名称	正元共创国际机械技术（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区小红门乡小红门村三台山路北侧D9-20号
联系电话	15832665319 15383873512

产品详情

液压式数控刨槽机

项目	JWVZ-4100	JWVZ-4200	宽度长度可定做
机械长度(mm)	6000	6000	
机械长度(mm)	2275	2455	
机械高度(mm)	1630	1630	
机械重量 (t)	8.5t	9t	
CPU容量	产业用80568-200MHZ , 高性能CPU内存		
显示画面	12.1英寸TETLCP显示器		
控制方式	4轴Y , X1 , X2 , Z		
可存储加工数量	1-9999 (EA)		
加工次数	1-200 (EA)		
刨槽深度类别	A,B,C,D,E,F,G,H,I,		
加工长度 (mm)	4080	4080	
放料宽度 (mm)	1500	1680	
下刀加工宽度 (mm)	1350	1530	
最小加工宽度 (mm)	7	7	
台面精密度误差	± 0.01mm/M		
电源	380V/220V60Hz		

机械特征

- 1、白钢刀和新开发的合金刀可以通用

- 2、高速白钢刀四把可用一个月减少大量成本，用合金刀效率更快
- 3、该设备自动读取加工深度，并提高最佳效率
- 4、根据材质的不同，可对Y轴的加工速度进行调节很方便
- 5、本机结构经过热处理，精密加工可达到数年保持精密度
- 6、可横竖加工任何长度的工件，方便制作盒子，等各种产品
- 7、一个工程号可输入各种不同尺寸的工件以便提高效率
- 8、加工能力厚度90.5-3T),0.5-8T也可定做
- 9、厂家对设备的稳定，便利性放在重点来制作
- 10、如本机某部位出现故障或输入程序有误本机有自动报警系统
- 11、产业用PC与动力感应结构成整体有极高的安全性
- 12、工作动力有齿轮转动
- 13、本机采用德国滑道以及日产加速器，韩国动力马达，能保持数年精确度
- 14、机械部件用标准件容易更换
- 15、所用钢材（中国宝钢）

销售热线;15383873512微信同号