

循环式不锈钢机械格栅除污机304不锈钢316

产品名称	循环式不锈钢机械格栅除污机304不锈钢316
公司名称	南京蓝宝石环保设备有限公司
价格	31700.00/台
规格参数	品牌:蓝宝石 型号:GSHZ-700 产地:南京六合
公司地址	南京市六合开发区龙华路21号
联系电话	025-57500882 13675168122

产品详情

循环式不锈钢机械格栅除污机304不锈钢316

三、回转式格栅除污机工作原理：

齿耙固定于链条上，链条沿导轨运行，齿耙从栅条的后部下行，从底部运行至栅条前部，从下向上地将被栅条拦住的漂浮物顺着挡板捞至卸渣口处，卸入栅渣车中，液体则通过耙齿间形成的栅隙流过去。控制系统实行全自动控制，可根据时间自动起、停，发生过扭矩会及时报警并立即自动停机，在无人看管下照样进行工作。

GSHZ型回转式格栅除污机是由一种独特的耙齿厂装配成一组回转格栅链。在电机减速器的驱动下，耙齿链进行逆水流方向回转运动。耙齿链运转到设备的上部时，由于槽轮和弯轨的导向，使每组耙齿之间产生相对自清运动，绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。按水流方向耙齿链类同于格栅，在耙齿链轴上装配的耙齿间隙可以根据使用条件进行选择。当耙齿把流体中的固态悬浮物分离后可以保证水流畅通流过。整个工作过程是连续的，也可以是间歇的。

六、格栅除污机设备的可靠性及耐久性：

- 1、设备无故障运行时间在10000小时以上。
- 2、整机使用寿命在25年以上。
- 3、设备每年维护保养一次，减速机、轴承使用年限不少于10年，电器装置不少于3年，防护层使用寿命在3年以上。

七、格栅除污机设备的防腐：

- 1、不锈钢部件加工完后对其进行表面酸洗处理。
- 2、碳钢防腐采用涂富锌底漆，云母氧化铁中间漆、环氧面漆、漆膜总厚度水上部分不低于200 μm ，水下部分不低于250 μm 。
- 3、包装前对机加工表面按GB/T4879标准要求做防锈处理。
- 4、运输安装过程中涂层破损，必须严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

由于技术不断进步，南京蓝宝石环保设备有限公司保留修改设计的权利，选型问题，请于南京蓝宝石环保设备有限公司技术工程部联系。

循环式不锈钢机械格栅除污机304不锈钢316

循环式不锈钢机械格栅除污机304不锈钢316