

小型车载柴油发电机5千瓦报价

产品名称	小型车载柴油发电机5千瓦报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:Y650PMS
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

小型车载柴油发电机5千瓦报价根据世界各国的经验，这种市场需求波峰的出现是在所难免的，这不仅是供电能力调节的问题，可能还有电网安全方面的原因，比如前几年出现的美国、加拿大大规模停电和去年出现的欧洲大停电，其原因并不是供电能力不足，而是电网年久失修不能承受过大负载，造成电网瘫痪，而美、欧大停电之后都刺激市场形成备用发电机组需求高峰，这可能是柴油发电机组“替代电源”的现代版用途了。而这种情形，2008年初因中国南方大面积、长时间的冰雪凝冻灾害，如出一辙地再次出现。

小型车载柴油发电机5千瓦报价

俗话讲：水火无情，发电机组的使用中也要注意安全防护。

发电机组使用的燃料和排出的烟雾是易燃及有潜在爆炸的危险。谨慎处理这些物质可以防患于未然。同时，机房应确保有已充满的CO2和干粉灭火器，以策安全。

用户必须懂得如何使用这些器具:

- 1、确保安放发电机组的机房有足够的通风条件。
- 2、确保机房、地板及发电机组清洁，如有燃料，电池电解液或冷却剂泼泄时，要立即处理。
- 3、切勿把易燃液体存放在发动机附近。
- 4、不允许在电池及燃料附近抽烟或打火花，或其他起明火的行为。因为燃料挥发的气体会引起爆炸，此外因电池充电而产生的氟气也会引起爆炸。
- 5、沾有油的擦布要存放在有金属盖的容器里。
- 6、在连接或断开电池前，将电池充电器的电源断开。

7、将导电的物体，如金属工具等，远离外露的带电部份分，例如输出电极，防止产生电弧或火花，因电弧会使燃料或气体引起爆炸。

8、切不可在机器运转时将燃料注入油箱。

9、切不可在已知有燃料泄露时还试图开机。

10、在排气系统中如积存过量的未燃气体时，要特别小心，因存有潜在的

【销售经理】：姚经理

【业务手机】：13020198138（微信） 【技术指导】 13020198138

【直线座机】：021-51987644 【在线扣扣】：3087498943

型号：Y650PMS

发电机参数

额定功率： 5KW
*大功率： 5.5KW
额定频率： 50HZ
额定电压： 220/380V
结构类型： 静音式
功率因素： 1.0
相数： 单/三相
直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

绝缘等级： F
启动方式： 电启动
燃油型号： 0#或-10#柴油
调速方式： 自动调速
发动机品牌： UOPBO意欧鲍
冷却方式： 空气冷却
额定转速： 3000r/min
缸体结构： 单缸、四冲程
燃烧系统： 直喷式
控制装置 ECU

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

德国工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

消音装置：

工业消音器

发动机型号

J-186F

耗油量：

205g/kw.h

油箱容积：

15L

机油容积：

1.65L

过载能力：

110%/1h

缸径*行程：

78*62mm

发动机功率：

13HP

压缩比：

19:1

整机参数

工作时间：

8-12H

噪音（db）7M

65-73

燃油表：

有

整机超载保护：

有

自动过载保护：

有

电压表：

有

输出指示灯：

有

机器重量：

165kg

外形尺寸：

950*570*770mm

电磁控油阀：

有