

成都一洋五金生产 双勾管 防水、阻燃、抗冻。

产品名称	成都一洋五金生产 双勾管 防水、阻燃、抗冻。
公司名称	成都一洋五金有限公司
价格	25.50/米
规格参数	品牌:Driflex/一洋五金 规格:8.00-100.00 材质:钢带+PVC
公司地址	成都市高新西区天目路77号
联系电话	13348931787

产品详情

平包塑单勾镀锌金属软管

Liquid tight Squarelocked Galvanized Steel Flexible Conduit

材 质: 镀锌钢带 + 棉线+ PVC

PVC 包塑 : 黑、灰、黄

防护等级 : IP67

耐温范围 : -30 - +120

拉 力 : 1700N

Materials: Galvanized Steel + yarn + PVC

PVC Coated: Black, Grey, orange.

Protection IP67

Rating:

Temperature -30 - +120

Range:

Tension : 1700N

型号 Part No.	规格	通径	内径(mm)	外径(mm)	弯曲半径 (m)	包装 (m/coil)
镀锌钢带 (S)	Inch	mm	I.D.	O.D.	Bending Radius	Packing
LT-8S	1/4"	8	7.80-8.10	12.00-12.30	60.0	100
LT-9S	5/16"	10	9.60-10.20	14.00-14.50	60.0	50
LT-10S	3/8"	12	12.30-12.80	17.50-18.00	60.0	50
LT-11S	1/2"	16	15.80-16.31	20.80-21.30	80.0	50
LT-12S	3/4"	20	20.83-21.34	25.30-26.70	100.0	50
LT-13S	1"	25	26.44-27.08	32.80-33.40	150.0	50
LT-14S	1-1/4"	32	35.05-35.81	41.40-42.20	180.0	20
LT-15S	1-1/2"	38	40.01-40.64	47.40-48.30	200.0	20
LT-16S	2"	51	51.31-51.94	59.40-60.30	250.0	20
LT-17S	2-1/2"	64	62.99-63.63	72.10-73.00	300.0	10

LT-18S	3"	75	77.98-78.74	87.90-88.90	450.0	10
LT-19S	4"	100	101.60-102.62	113.30-114.30	600.0	10

平包塑双勾镀锌金属软管

Liquid tight Interlocked Galvanized Steel Flexible Conduit

材 质: 镀锌钢带 + PVC
PVC 包塑 : 黑、灰、黄
防护等级 : IP67
耐温范围 : -30 - +120
拉 力 : 1700N
Materials: Galvanized Steel + PVC
PVC Coated: Black, Grey, orange.
Protection IP67
Rating:
Temperature Range: -30 - +120
Tension : 1700N

型号 Part No.	规格	口径	内径(mm)	外径(mm)	弯曲半径 (m)	包装 (m/coil)
镀锌钢带 (IS)	Inch	mm	I.D.	O.D.	Bending Radius	Packing
LT-10IS	3/8"	12	12.30-12.80	17.50-18.00	60.0	50
LT-11IS	1/2"	16	15.80-16.31	20.80-21.30	80.0	50
LT-12IS	3/4"	20	20.83-21.34	25.30-26.70	100.0	50
LT-13IS	1"	25	26.44-27.08	32.80-33.40	150.0	30
LT-14IS	1-1/4"	32	34.05-35.81	41.40-42.20	180.0	30
LT-15IS	1-1/2"	38	39.00-40.64	47.40-48.30	200.0	30
LT-16IS	2"	51	51.00-51.94	59.40-60.30	250.0	20
LT-17IS	2-1/2"	64	63.00-63.63	72.10-73.00	300.0	10

平包塑双勾不锈钢金属软管

Liquid tight Interlocked Stainless Steel Flexible Conduit

材 质: 不锈钢钢带 + PVC
PVC 包塑 : 黑、灰、黄
防护等级 : IP67
耐温范围 : -30 - +120
拉 力 : 1700N
Materials: Stainless Steel + PVC
PVC Coated: Black, Grey, orange.
Protection IP67
Rating:
Temperature Range: -30 - +120
Tension : 1700N

型号 Part No.	规格	口径	内径(mm)	外径(mm)	弯曲半径 (m)	包装 (m/coil)
不锈钢钢带 (I SS)	Inch	mm	I.D.	O.D.	Bending Radius	Packing
LT-10ISS	3/8"	12	12.30-12.80	17.50-18.00	60.0	50

LT-11ISS	1/2"	16	15.80-16.31	20.80-21.30	80.0	50
LT-12ISS	3/4"	20	20.83-21.34	25.30-26.70	100.0	50
LT-13ISS	1"	25	26.44-27.08	32.80-33.40	150.0	30
LT-14ISS	1-1/4"	32	34.05-35.81	41.40-42.20	180.0	30
LT-15ISS	1-1/2"	38	39.00-40.64	47.40-48.30	200.0	30
LT-16ISS	2"	51	51.00-51.94	59.40-60.30	250.0	20
LT-17ISS	2-1/2"	64	63.00-63.63	72.10-73.00	300.0	10