

四川厂家直销优质可挠金属电线保护套管

产品名称	四川厂家直销优质可挠金属电线保护套管
公司名称	成都一洋五金有限公司
价格	3.28/米
规格参数	品牌:Driflex/一洋五金 型号:15#、17# 材质:镀锌钢带+树脂绝缘涂层
公司地址	成都市高新西区天目路77号
联系电话	13348931787

产品详情

KZ-1基本型可挠（金属）电气导管

产品结构：外层为热镀锌钢带（Fezn），里层为阻燃防腐绝缘层。

适用范围：适用于干燥场所及埋入混凝土中的配管，如装修吊顶、消防、

照明、仪器仪表、电气设备安装等低压电气配管工程。

性能特点：可挠、耐水、防腐、阻燃、绝缘、安全。

使用优势：1、可挠性好、施工简单方便。

2、双重防腐，使用寿命长。

3、内层绝缘，安全可靠。

4、抗震性好，屏蔽作用好。

5、材料利用率可达100%

6、阻燃防腐绝缘层无毒、无害、环保等。

型号	内径(mm)	外径(mm)	外径公差(mm)	包装 (m/c)	重量/卷 (kg/Coil)	钢管内径对应型号	电线管对应型号
Part No.	I.D.	O.D.	O.D. Tolerance	Packing	Weight	Steel pipe I.D. Size	Conduit Size
						mm	inch
KZ-1-15#	16.0	20.6	± 0.2	50	18.5	15.0	1/2"
KZ-1-17#	18.3	23.1	± 0.2	50	24.5	20.0	3/4"
KZ-1-24#	24.8	30.4	± 0.2	25	13.5	25.0	1"
KZ-1-30#	30.9	36.5	± 0.2	25	25.5	32.0	1-1/4"
KZ-1-38#	38.9	44.9	± 0.4	25	30.6	40.0	1-1/2"
KZ-1-50#	50.5	56.9	± 0.4	25	39.5	50.0	2"
KZ-1-63#	64.6	71.5	± 0.6	10	19.5	65.0	2-1/2"
KZ-1-76#	77.9	85.3	± 0.6	10	25.3	65.0	2-1/2"
KZ-1-83#	82.6	90.9	± 0.8	10	27.4	80.0	3"
KZ-1-101#	101.1	110.1	± 0.8	5	17.1	100.0	4"
KZ-1-130#	126.4	136.7	± 1.0	5	18.9	125.0	5"

