

东坤牌山东B30-6风动扳手厂家 山东气动扳手

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 东坤牌山东B30-6风动扳手厂家 山东气动扳手 |
| 公司名称 | 济南东坤工矿设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段 |
| 联系电话 | 15964516310 15964516310 |

产品详情

厂家B30-6风动扳手B30气动扳手

B30-6风动扳手B30气动扳手B30-6风动扳手主要用于拆卸30以下的螺母，拆卸方便，扭矩适中。B30-6风动扳手B30气动扳手的联系人：蒲桂芬 TEL:15964516310 微信同号

B30-6风动扳手B30气动扳手的参数：

| 型号 | 四方尺寸 | 适用螺栓 | 空载转速 (转/分钟) | 扭力 (N.M) | 机重 (kg) | 冲击方式 |
|-------|------|---------|----------------|---------------|------------|------|
| B30-6 | 1 ” | M16—M32 | 4000—5000 | 1600 | 11 | 无销式 |

使用B30-6风动扳手B30气动扳手的注意事项：

1.进入风扳机的压缩空气应清洁无污,并含有一定的润滑油。气管内径应不小于规定尺寸，并不得过长，以免进入风扳机的气压过低，风扳机的正常工作气压为0.5Mpa，进入风扳机的气压不宜过高，否则易造成过载使机件使用寿命缩短。使用结束后用木塞堵上进气口，以免污物进入机内。

2.使用中如果发现冲击次数少，或有二次冲击等现象，应该立即停机检查。

TEL:15964516310 微信同号