

# 吹瓶机配套不锈钢冷冻干燥机

产品名称	吹瓶机配套不锈钢冷冻干燥机
公司名称	富阳市新登镇超滤五金经营部
价格	188.00/件
规格参数	佳洁:佳洁 齐全:齐全 杭州:杭州
公司地址	杭州市富阳市新登镇昌东村
联系电话	0571-85228373 15336583523

## 产品详情

吹瓶机配套不锈钢冷冻干燥机

【5】我司的产品为原厂替代件，本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。

产品特点：

采用不锈钢材质换热器和管路，符合食品、医药、电子等行业要求

可节省耗电30

除水效率高达93以上

压缩空气进出口温差小，无结露现象

耐腐蚀性更强

使用压力达1.6mpa

冷干机选型参数表

型号	冷媒	流量m3/min	接口	电源
J-SAD01	R22	1.5	G1'	230/1/50
J-SAD03	3.5		G1-1/2'	
J-SAD05	6.0		G1-1/2'	

J-SAD08	9.0		
J-SAD10	11.8		G2'
J-SAD13	13.8		DN50
J-SAD15		16.5	DN65
J-SAD18		19.8	380/3/50
J-SAD20		22.6	
J-SAD25		28.6	DN80
J-SAD30		35.6	
J-SAD40		45.0	
J-SAD50	58.0		DN100
J-SAD60		68.0	
J-SAD80		90.0	
J-SAD100		115.0	DN125
J-SAD120		140.0	
J-SAD150		170.5	DN150
J-SAD180		190.0	
J-SAD200		230.0	
J-SAD250		275.0	
J-SAD300		340.0	DN200

参数标准：

参考标准：ISO 7183 环境温度：25 ° C 标准进气口压力：7bar 相对湿度：45

点：4级（ISO 8573 - 1）大工作条件：环境温度： 50 ° C 温度入口： 70 ° C

技术特点：

制冷系统控制简单可靠

无需调试既压缩空气

拆卸简单、易维护

上置式冷凝器采用向上吸风

热对流原理在不好条件下也能达到更好性能

环保冷媒

PLC控制

多层不锈钢滤网式气液分离器

联系方式：章凤鸣; 0571-85228373; 15336583523; 594175663@qq.com