

供应信平优质DGB单相隔离变压器 220变5v

产品名称	供应信平优质DGB单相隔离变压器 220变5v
公司名称	德州信平电子有限公司
价格	98.00/台
规格参数	
公司地址	中国山东德州市高铁往东3公里
联系电话	0534-8108005 13678629187

产品详情

DGB系列单相隔离变压器除了能改变电压外，还可以把输入绕组和输出绕组在电气上彼此隔离，用以避免同时触及带电体（或绝缘损坏而可能带电的金属部件）和场所带来的危险。隔离变压器具有一定抑制各种干扰的作用。隔离变压器 SGB（三相）/（单相）/SDB（三变单）

SGB（DGB）系列三相（单相）干式隔离变压器主要适用于交流50—60Hz，输入电压不超过AC1140V的供电场所，广泛用于高铁、地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等一切需要改变电压和安全隔离的输配电场所，产品的额定输入电压、额定输出电压、联接组别、抽头绕组容量的分配等，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

SGB（DGB）系列三相（单相）干式隔离变压器应在室内使用，正常使用条件为：

- 1、环境温度：-15 — +45
- 2、海拔高度：< 1000M
- 3、相对湿度：< 95%
- 4、无严重影响变压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。
- 5、安装场所无严重振动或颠簸。

外形结构:立式
绕组数目:双绕组
铁心形状:阶梯型

冷却方式:自然冷式
铁片材料:E型硅钢片
频率特点:低频

产品特点

- 1、抗干扰作用:如通过Y/ 接线的隔离变压器后，能够阻止一部分谐波的传输;
- 2、阻抗变换作用:增加系统阻抗，使保护装置等容易配合;
- 3、稳定系统电压的作用:如启动大负荷设备时，减少对系统电压的影响;
- 4、防止系统接地的作用:当隔离变压器负荷侧发生单相接地时，不会造成整个系统(Satons隔离变压器以上部分)单相接地;
- 5、降低短路电流:当负荷侧发生短路事故时，限制系统的短路电流。

结构特点；

- 1.采用优质全新冷轧有取向硅钢片叠装；H级耐温180°漆包线，裸线圈绕组美观大方，初级次级加风道扇热快，镀锌脚架，
- 2.变压器采用特殊浸漆工艺处理，真空浸漆，烘箱干燥！有效降低了运行时的震动和噪声，增加电气强度，
- 3.变压器采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，迅速有效降低线圈温度。
- 4.接线端子排小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用优质铜排。
- 5.铁脚主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩（金黄），蓝锌（银白）、白锌（白）、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择。