

三相4寸2200w喷水式浮水泵池塘鱼塘增氧泵

产品名称	三相4寸2200w喷水式浮水泵池塘鱼塘增氧泵
公司名称	台州渔超渔业机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江台州市温岭市大溪镇潘岙村下洋73号
联系电话	0576 - 86389685 15005861367

产品详情

浮水泵(三相4寸2200w喷水式浮水泵池塘鱼塘增氧泵)的概述、FB、FBD浮水增氧泵（以下简称电泵）是一种能一机两用的递呈泵电泵，可做浮水增氧机，也可用于农田灌溉。浮水泵的特点：
· 使用方便：只要将泵放入水中，接通电源，就能开水抽水，无需机埠，不怕雨淋，不受吸程限制，重量特别轻，移动极为方便。
· 节能省电：变吸水扬程为压水扬程，不论哪种规格和型号，进水口永远在水面以下25-50cm处，始终处于吸水位置，既缩短了管道又无需装底阀，故能省电10-30%。
· 使用寿命长：浮泵轴封不受水底沉沙影响，没有深水压力，不可能陷于淤泥，所以轴寿命长。
· 使农作物增产：由于浮泵吸入的河面水比河底的水温高，因此有利于水稻等农作物生长，以水稻为例，一般可比对照组的早稻亩产提高5%。
浮水泵的用途：1、鱼池增氧、防止鱼类浮头死鱼、泛塘，为高密度养鱼创造条件，从而取得高产稳定，提高经济效益。2、净化水质，曝除废气，减少鱼病，促进鱼类生长。3、搅拌水体，调节上下层水温。

浮水泵类型

1.功率1.5KW 电压220V/380V 扬程7米 流量30m³/h 使用面积1-2亩 出水口径3寸75mm 重量10.5-11KG

2.功率2.2KW 电压220V/380V 扬程6米 流量40m³/h 使用面积3-4亩 出水口径4寸100mm 重量13.4-13.5KG