

供应TLC16AB40ES-7X型插件

产品名称	供应TLC16AB40ES-7X型插件
公司名称	山东泰丰智能控制股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰丰
公司地址	济宁高新区海川路66号
联系电话	15588778099

产品详情

新型的插装阀插件具有以下特征：1.压差流量特性较老系列产品有明显提高
2、插装件的阀芯、阀套等具有多样化的配置性能，可满足客户各种不同的需要 3、可提供多种面积比
4、可提供具有缓冲尾部和不同节流槽的阀芯 5、可提供不同的开启压力 6、可提供带柔性密封的阀芯 7、TLC和TLFA系列二通插装阀可以用于各种固定和移动液压系统的模块化、集成化控制，满足各种多样化应用，还可用来组合TFJK通用型集成叠加式模块。（欢迎新老客户前来考察，联系电话15588778099，陈经理）方向控制功能插件型号示例；TLC 016 AB 40 E S-7X V

1.插装阀插件 2.016：公称通径（按ISO7368）DG16 DG25 DG32 DG40 DG50 DG63 DG80 DG100 DG125 DG160 3.AB:功能型号 4.40开启压力（bar）5.E阀芯型式E-普通型，D-带缓冲头F-带节流窗口X-带测孔（注：F型为4X系列）6. 阀芯密封 无标记--不带柔性密封 S--带柔性密封7. 7X设计系列 7X--系列70-79 连接尺寸不变8. V密封件材料 无标记--丁晴橡胶 V--氟橡胶

订货型号示例：TLC 016 DB 20 E S-7X V（泰丰TLC压力控制功能插件型号）

1.插装阀插件 2.016：公称通径（按ISO7368）DG16 DG25 DG16 DG32 DG40 DG50 DG63 DG80 DG100 DG125 DG160 3.DB:功能型号 DB--溢流功能 DR--减压功能 DZ--顺序功能
4.20开启压力（bar）05--0.5 10--1.0 20--2.0 30--3.0 40--4.0 5.E阀芯型式 A--座阀带节流器 E--座阀不带节流器 B--座式滑阀带节流器 D--座式滑阀带节流器 6. 阀芯密封 无标记--不带柔性密封 S--带柔性密封7. 7X设计系列 7X--系列70-79 连接尺寸不变8. V密封件材料 无标记--丁晴橡胶 V--氟橡胶

欢迎您来电咨询，来厂参观

厂家优势：

1、本公司专业生产销售，可为企业加工定制配套服务,拥有国内电磁阀、插装阀技术.本公司提供的产品

质量过硬.2、本公司可以根据客户购买的产品数量给到相应的优惠，量多从优。欢迎咨询、问价，欢迎代理商和机械厂商。