

租售天津北京固安弧焊二保焊氩弧焊安川发那科机器人

产品名称	租售天津北京固安弧焊二保焊氩弧焊安川发那科机器人
公司名称	天津晟华晖机器人有限公司
价格	.00/个
规格参数	安川发那科ABB库卡:焊接机器人
公司地址	天津市北辰区天津工业园京福公路东侧优谷新科技园1-3号楼
联系电话	18322311201

产品详情

可搭载各种伺服焊枪、传感器通过高速动作，减少节拍新型结构，提升易用性（详细见MA1440单页说明）

机器人型号MA1440

适用控制柜DX200

设置*1F,C,W

自由度6

可搬质量6kg

垂直伸长度2511mm

水平伸长度1440mm

重复定位精度*2 ± 0.08mm

动作范围S轴（旋转）-170° ~ +170°

L轴（下臂）-90° ~ +155°

E轴（肘）-

U轴（上臂）-175° ~ +240°

R轴（手腕旋转）-150° ~ +150°

B轴（手腕摆动）-135° ~ +90°

T轴（手腕回转）-210° ~ +210°

最大速度S轴（旋转）230° /s

L轴（下臂）200° /s

E轴（肘）-

U轴（上臂）230° /s

R轴（手腕旋转）430° /s

B轴（手腕摆动）430 ° /s

T轴（手腕回转）630 ° /s

容许力矩R轴（手腕旋转）10.5N.m

B轴（手腕摆动）10.5N.m

T轴（手腕回转）3.2N.m

容许惯性力矩（GD2/4）R轴（手腕旋转）0.28kg.m²

B轴（手腕摆动）0.26kg.m²

T轴（手腕回转）0.06kg.m²

本体质量130kg

电源容量*31.5kVA

*1：F=置地式，W=挂壁式，C=倒挂式，S=支架式(挂壁式时，S轴的动作会有限制，请注意。)*2：JIS B 8432为基准。*3：因用途，动作模式而异。*4：高精度用途时推荐负载在30KG以下。