

PVC80矿用阻燃抗静电电缆挂钩

产品名称	PVC80矿用阻燃抗静电电缆挂钩
公司名称	济宁骄阳机械设备有限公司
价格	.85/个
规格参数	品牌:骄阳 直径:60
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城A座八层13—14号房（注册地址）
联系电话	0537-2089518 18660755750

产品详情

PVC80矿用阻燃抗静电电缆挂钩，矿用电缆挂钩市场行情，PVC60耐腐蚀矿用电缆挂钩

矿用电缆挂钩在制造业向自动化、智能化转型升级的大趋势下，工业机器人替代空间巨大，预计未来几年，中国工业机器人市场都将维持高速增长态势。PVC60矿用电缆挂钩同时，国家政策方面也对工业机器人产业大力扶持，极大促进了工业机器人市场的蓬勃发展。这对国内的制造企业来说无疑是个大好机遇，组合式电缆挂钩同时在市场空间的激励下，国内的自动化及机器人产业也取得了一系列发展成果。

矿用组合式电缆挂钩也称矿用电缆挂钩是在原钢挂钩的基础上经多次实践，创新设计的产品。我公司矿用电缆挂钩通过煤安认证。采用高分子复合材料，强度高、耐腐蚀、韧性好。该电缆挂钩能更好的对采煤机电缆和水管提供保护。挂钩规格型号齐全。

阻燃抗静电电缆挂钩主要用于矿井、隧道等环境，根据电缆型号及外径尺寸的大小选择适合的电缆挂钩，每1.2m-1.8m为一个悬挂单元，每一个单元根据电缆根数悬挂一个或多个电缆挂钩。

电缆挂钩在使用时注意，每一单元可串联挂钩个数最多不能超过6个。为提高悬挂质量，挂钩的直杆段在静止时最好紧靠井壁，如无法做到，应适当减少串联个数或增加单元组，动力电缆挂钩和通讯挂钩不能同挂，要专组专用。严禁施工人员以凌空跳跃方式将挂钩快速送入弧钩。电缆整体进入弧型钩后，施工人员才可以放开电缆。

悬挂时，先将专门螺栓或其它悬挂件穿过挂孔将挂钩固定在井壁上，挂钩固定时，弧钩呈垂直下垂直状。如多根电缆悬挂需采用一组挂钩两两串连悬挂。施工人员在地面先将挂钩两两串联，先将一个挂钩的挂孔对准另一个挂钩的挂杆，两挂钩的直杆段成直角，用力按入，使挂杆完全进入挂孔，然后手持弧形钩旋转，使两挂钩直杆段成180°。一挂钩的保险扣刚好嵌入另一挂钩凹。再依前法固定。挂钩（串联）固定完毕，施工人员脚踩实地依次将电缆小心送入弧钩，完成单元悬挂任务。

