

YJQS汽水分离过滤器规格型号

产品名称	YJQS汽水分离过滤器规格型号
公司名称	济宁骄阳机械设备有限公司
价格	230.00/台
规格参数	品牌:骄阳 型号:YJQS
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城A座八层13—14号房（注册地址）
联系电话	0537-2089518 18660755750

产品详情

YJQS汽水分离过滤器规格型号，矿用压风管道汽水分离过滤器价格图片，YJQS压风管道汽水分离器使用说明

在制造业向自动化、智能化转型升级的大趋势下，YJQS汽水分离过滤器工业机器人替代空间巨大，预计未来几年，中国工业机器人市场都将维持高速增长态势。中国作为制造业大国，矿用压风管道汽水分离过滤器从“制造”走向“智造”是紧跟世界潮流的必然选择，也是我国制造业实现弯道超车的唯一机会。

压风管道汽水分离过滤器分离出的水滴集聚在分离器下部，液体通过引流管经出水阀排除，经干燥过滤后的洁净气体通过上端的法兰出口提供到压风自救装置中。保证了空气或气动工具所用气体的干燥性。

压风管道汽水分离过滤器的使用，主送气管路应装集水放水器。在供气管路与自救装置连接处，要加装开关和汽水分离器。压风自救系统阀门应安装齐全，阀门扳手要在同一方向，以保证系统正常使用。

汽水分离器适用于矿井压风管道汽、水、杂质分离、去除蒸汽和压缩空气系统中夹带的液滴，分离气体中的固体颗粒及各种气体的气液分离。有效分离压风管道内的水分、杂质，起到净化气体的效果。汽水分离器与压风自救装置配合使用，有效提供更纯净的压风，提高井下风动工具的使用寿命。产品上安装有压力表，可实时了解管道使用压力情况。

压风管道汽水分离过滤器技术参数:

设计压力: 1.5 Mpa

汽水分离过滤器压力损失: <0.002 Mpa

分离效率: 99%

接口尺寸: DN15-350

汽水分离过滤器接口形式: 法兰PN1.6/PN2.5/PN4.0

压风管道汽水分离过滤器, 汽水过滤器, 汽水分离器, 煤矿用自救装置汽水分离器, 汽水分离过滤器价格厂家型号规格图片

联系人: 刘经理 电话: 18660755750

传真: 0537-2089518 QQ: 2921601420