

鼓房装修隔音,鼓房噪音处理 , 音乐室隔音

产品名称	鼓房装修隔音,鼓房噪音处理 , 音乐室隔音
公司名称	杭州汉克斯隔音技术工程有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:汉克斯隔音 型号:HKS0207 产地:杭州
公司地址	杭州市西湖区文一西路75号杭州数字娱乐产业园1号楼2楼
联系电话	0571-88944778

产品详情

架子鼓练习时声压级较高，通常室内可达105dB(A)，室外55dB(A)，且以低频声为主。如何装修鼓房做好隔音处理?是很多鼓乐爱好者苦恼的问题。为了使打鼓排练期间不影响周围居民的正常工作与休息，我们需要进行必要的鼓房装修隔音处理。

鼓房隔声设计目标

隔声处理后将室外声压级由55dB降低到35dB(A)，达到国家标准GBJ118-88《民用建筑隔声设计规范》规定的二级标准“昼、夜声级均小于等于35dB(A)”的要求。

鼓房隔音处理技巧

- 1、对墙体进行减振隔音，我们通常的处理方法是采用Z型减振龙骨，然后在龙骨内填充环保吸音材料。
- 2、门窗隔音处理，即采用双层隔声门，并在门边缘做软毡密封处理。门锁采用特殊的锁具，宜由专业人员进行安装操作，保证隔声门关闭后的严密性。
- 3、天花板、地板隔音处理，天花板也是楼上邻居的地板，噪声传播最为直接，也是鼓房装修隔音中难度较大的一项。可用轻质石膏板装在天花顶，其凹凸不平的表面不易引起反射，而且也不会降低房子的实际高度，属于较为经济的做法。此外，还可以通过龙骨、减震垫、夹板做一个平面吊顶，成为一个薄板共振吸音装置来满足隔声效果。

通过以上处理措施，墙体的隔音量得到有效提高，同时降低了室内的混响噪音时间提高了演奏质量，达到国家规定的声压级标准。

汉克斯是专业从事噪音治理、噪声控制的环保公司。对隔声降噪项目有着丰富的实施经验，如果对鼓房装修隔音有所疑问，欢迎前来致电咨询。

合作热线：0571-88944778

汉克斯隔音：<http://www.hanex2004.com/>