

10KW静音车载柴油发电机尺寸

产品名称	10KW静音车载柴油发电机尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定功率：:11KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

10KW静音车载柴油发电机尺寸静音发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到75分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。车载式低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。集装箱式柴油发电机组依照****集装箱尺寸设计，该设计保证机组在运输过程中不会由于承受高压负荷而损坏

10KW静音车载柴油发电机作为备用电源或临时电源 柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。10KW静音车载柴油发电机整体可以固定在此基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业等部门，作为备用电源或临时电源。

一、TO14000ET主要技术参数：

1 *大功率：10KW

2、额定功率：11KW

3、额定电压：AC220V/380V

4、额定频率：50HZ

5、消音装置：工业消音器（日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%）

6、过载能力：110%1h

7、功率因数：0.8

8、缸径x行程：2x80x79mm

9、相数：单相

10.发动机功率：18HP

11. 直流输出：12-8.3（V-A）

12、压缩比：19:1

二、发动机

1、绝缘等级：F

2、工作时间：可连续工作7-12h

3、发动机型号：TO-2V870F

4、结构类型：静音式

5、机油/油箱容积：2.3/28升

6、耗油量：205g/KW.H

7、启动方式：电启动

8、距7米处噪音：65-68Db

9、工作温度范围：-40 ° C-50 ° C

10、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

11、燃油表：有

12、调速方式：自动调速

13、整机超载保护：有

14、发动机品牌：大泽动力

15、自动过载保护：有

16、冷却方式：空气冷却

17、电压表：有

18、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

19、钢体结构：双缸、四冲程、风冷

20、机器重量：210/230kg

21、燃烧系统：直喷式

22、外形尺寸：1060*610*670

23、控制装置:ECU

24、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合标准。
- 2、产品在有专业检测人员进行检测，确保产品的各项指标达到贵处的要求。
- 3、我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我方愿意承担一切责任。

二、交货期承诺：

我方确保所提供的产品按照需要方要求时间将货物送到指定地点，若贵处有特殊要求，需提前完工的，我方可与贵处协商，确保及时满足贵处的需求。

三、若供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），须以使用方能接受的方式加以解决的:及时维修更换和换取全新产品.

四、在质保期内，同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的，我方承诺更换同品牌、同型号新设备。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取零配件成本费用,不收取人工技术和服务费用.

五、售后服务能力及在设计使用寿命期内，我方承诺应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。投标人应写明保修期后的维修收费标准，维地点及厂家维修站地点。