

静音15KW柴油发电机车载用

产品名称	静音15KW柴油发电机车载用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定频率：:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

静音15KW柴油发电机车载用

柴油发电机组应用于工作环境要求比较高的时候，我们都会有一个问题，那是环境噪音的问题，柴油发电机组正常产生的分贝都要在一百分贝以下，那么，怎么对它产生的噪音进行处理呢？除了对消声器的要求比较高之外，还要对机房进行处理，这样我们可以正常降低发电机组的噪音：

采用特殊工艺设计的静音罩，将机组的噪声吸收和隔离

采用导流设计，充分消减机组的排气噪声

机组内置减震系统，将机组的震动大限度的吸收，基本消除机组对地基震动的传递

完善的进风、排风处理，保证机组满负荷工作时的静音效果及良好的散热性能

经过对发电机组做科学、合理的防音处理，目前世界上比较知名的发电机组厂家可以使防音型机组达到下面的噪声指标：标准防音型机组距离机组一米处噪声一般在80分贝以下，距离机组7米处噪声一般在70分贝以下；家居型防音机组距离机组一米处噪声一般在76分贝以下，距离机组7米处噪声一般在66分贝以下。

静音15KW柴油发电机车载用柴油车载发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。静音15KW柴油发电机现代柴油发电机组由柴油机，三相交流无刷同步发电机、控制箱（屏）、散热水箱、联轴器、燃油箱、消声器及公共底座等组件组成钢性整体。

柴油机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体，并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转，其联接方式由螺钉固定在一起，使两者联接成一钢体，保证了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。

一、TO18000ET主要技术参数：

1 *大功率：16KW

2、额定功率：15KW

3、额定电压：AC220V/380V

4、额定频率：50HZ

5、消音装置：工业消音器（日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%）

6、过载能力：110%1h

7、功率因数：0.8

8、缸径x行程：2x80x79mm

9、相数：单相

10.发动机功率：20HP

11 . 直流输出：12-8.3（V-A）

12、压缩比：19:1

二、发动机

- 1、绝缘等级：F
- 2、工作时间：可连续工作7-12h
- 3、发动机型号：TO-2V910F1
- 4、结构类型：静音式
- 5、机油/油箱容积：2.3/28升
- 6、耗油量：205g/KW.H
- 7、启动方式：电启动
- 8、距7米处噪音：65-68Db
- 9、工作温度范围：-40 ° C-50 ° C
- 10、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油
- 11、燃油表：有
- 12、调速方式：自动调速

13、整机超载保护：有

14、发动机品牌：大泽动力

15、自动过载保护：有

16、冷却方式：空气冷却

17、电压表：有

18、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

19、钢体结构：双缸、四冲程、风冷

20、机器重量：210/230kg

21、燃烧系统：直喷式

22、外形尺寸：1060*610*670

23、控制装置:ECU

24、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

尊敬的客户：

感谢您选择大泽的产品，感谢您出货后七天内如出现产品质量问题，无法维修，除客户使用不当造成的质量问题外，可无条件更换新产品。2.售货三个月内如出现质量问题，除客户使用不当造成的质量问题外，客户如能自行维修，将免费寄出所需的配件进行更换，如不能自修可寄回维修。3.客户在使用过程中，请严格按照说明书规定正确使用和保养。三个月内，如果属于产品质量问题，所有配件和维修费用均由负责；如果属于使用不当造成问题，或超过三个月的，客户只要负责配件和邮寄费用。从而本公司所有售机械，免费调试及培训其操作人员使用;5.所售机械，从售出即日起享有壹年免费保养及维修服务（正常损耗件除外）。6.保修期过后，长期提供零配件及维修服务！

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644

【电子邮箱】：3087498943@qq.com

【在线客服】：QQ:3087498943