20KW静音柴油发电机报价

产品名称	20KW静音柴油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	相 数：:单相三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20KW静音柴油发电机报价大泽车载式柴油低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。

20KW静音柴油发电机自动化控制系统的特点

（1）保持供电的连续性和可靠性。柴油发电机组自动化控制系统能准确而迅速地调节柴油发电机组的运行。当发电机组出现不正常状况时，自动化控制系统能正常判断和及时处理，发出相应的报警信号和紧急停机，避免损坏发电机组。同时，还能自动的起动备用发电机组，缩短电网断电时间，保证供电的连续性。

（2）提高电能质量指标和运行经济性，并使各用电设备处于良好的工作状态。用电设备对电能的频率和电压都有较高要求，允许的偏差范围都是很小的。自动调压器可使电压保持恒定，操纵调速器来调节频率。自动化柴油电站依靠自动调节装置完成频率和有用功率的调节。

（3）加快控制和操作过程，提高系统的连续性和稳定性。实现柴油电站自动化后，能及时改变运行工作状况以及适应系统要求，机组操作过程按预定的次序不间断的进行，并可不断监视器完成情况。以应急启动发电机组为例，如果采用人工操作，快也要5-7分钟，采取自动控制的话，通常不到10秒能启动成功，恢复供电。

大泽動力TO22000ET详细参数

一、技术规范

额定输出KW　20　22

*大功率KW　24　26

额定频率Hz 50　60

额定电压V　380/220

额定转速rpm 1500　1800

相　数：　单相三相

功率因数：　0.8/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

噪音水平　LP7m:65-75db

频率调整：(%):≤±0.5(稳态)

电压波动：(%):≤±0.5

发动机技术参数：

动力型号：YOTOTI2200

品　牌：大泽の動力

缸　径：4*101*116MM

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：电子调速

进气方式：自然吸气

机油型号：15W/40CD

燃油型号：0#轻柴油

柴油油箱：120L

机组耗油量：206g/kwh

润滑油油箱：13L

电机技术参数:

电机型号： TO22000ET

额定功率： 20KW

额定电流A　90.9/52.6

接线方式： 三相四线、Y形接法

防护等级： IP22

绝缘等级： H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：1950×850×1100MM

机组重量（kg）：580

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

****认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50℃环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

（**）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！