

焊接水平250A柴油发电电焊机供应上架

产品名称	焊接水平250A柴油发电电焊机供应上架
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO250A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

销售直线：021-51987458

联通电话：18701912508（微信同号）

在线QQ：1839654711

在线旺旺：lenovo5250

焊接水平250A柴油发电电焊机供应上架

每个品牌的柴油机都有它的型号，代表的是不同的功率。柴油发电机电焊机电焊机组的符号含义是.统.规定的如下：

1---输出额定功率（KW），用数字表示。

2---输出电压种类；G代表交流工频；P代表交流中频；S代表交流双频；Z代表直流。

3---发电机电焊机组类型；F代表陆用；FC代表船用；Q代表汽车用；T代表挂车用。

4---控制特征，缺位为手动（普通型）机组；Z代表自动化机组；S代表低噪声机组；SZ代表低噪音自动化机组。5---设计序号，用数字表示。

6---变型代号，用数字表示。

7---环境特征，缺位普通型；TH代表湿热型

但是柴油发电机电焊机电焊机组没有统.的型号，.般来说每个发电机电焊机组.都会.厂名开头的两个字的大写字母为本台机组的型号的开头。

焊接水平250A柴油发电电焊机供应上架 大泽动力发电电焊机，有汽油和汽油两款，各有其优点，汽油发电电焊机电流有直流和交流，是发电机和电焊机连体的设备，这是一款新的焊机设备，且附带5千瓦的辅助电源，可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作。

一、意上海欧鲍实业有限公司动力产品质量承诺：

《1》意上海欧鲍实业有限公司动力发电机组的和检测均有质量记录和检测资料。

《2》对产品性能的检测，我们诚请新老用户亲临对产品进行全过程、全方位的观察、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

《3》为了保证产品的高可靠性和性，系统的选材均选用**或优质产品。

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TOTO250A

发电机参数：

*、额度功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

- *、发动机型号：TO192F
- *、发动机功率：16HP
- *、绝缘等级：F
- *、工作时间：可连续工作7-12h
- *、耗油量：320g/KW.H
- *、启动方式：电启动
- *、工作温度范围：40 ° C-50 ° C
- *、燃油型号：90号以上无铅汽油
- *、燃油表：有
- *、调速方式：自动调速
- *、整机超载保护：有
- *、发动机品牌：大泽动力
- *、自动过载保护：有
- *、冷却方式：风冷却
- *、电压表：有
- *、活塞排量：418CC
- *、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有
- *、钢体结构：单缸、四冲程、风冷
- *、燃烧系统：直喷式
- *、控制装置:ECU
- *、电磁控油阀:有
- *、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

- *、焊接模块：自动焊接模块

- *、空载电压：60V
- *、焊接电压：22-30V
- *、发电电焊机功率：10kw
- *、焊接范围：0-5.00MM
- *、电流调节：0-250A
- *、焊机等级：工业级
- *、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

- *、外形尺寸：700*530*570
- *、直流输出：12-8.3 (V-A)
- *、结构类型：手推式
- *、距7米处噪音：65-68Db
- *、机油/油箱容积：1.1/25升
- *、调节方式：鼠标旋钮
- *、机器重量：70kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护